Other parts



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	150 m² 50/24h ტენის ამომშრობი ნესტის შემწოვი
Reference Number:	241911
M. Phone:	(599) 040-028
Price:	3,305.00 □
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2023

Additional Information:	COMFORT Dehumidifier TTK 127 E მძლავრი გამწოვნდი დანადგარი ჩაშენებული კონდენსატის ტუმბოთი დიდი საცხოვრებელი და საოფისე ფართებისთვის უახლესი კომფორტი ფუნქციონალური დიზაინით თვალისთვის სასიამოვნო ფუნქციური დიზაინი, ტექნიკური აღჭურვილობა - საოცრად მოსახერხებელი და მოკრძალებული ფასი: გამაფხვიერებელი TTK 127 E არა მხოლოდ

აერთიანებს მუდმივ ღირებულებებს, მას დამატებით გააჩნია დამატებითი 'კომფორტის ფუნქცია', როგორც განსაკუთრებული გამორჩევა. ოთახის ოპტიმალური კლიმატი ნებისმიერ დროს - უბრალოდ ღილაკის დაჭერით. TTK 127 E ავტომატურად არეგულირებს ტენიანობის დონეს კომფორტულ მნიშვნელობამდე, ტემპერატურის მიხედვით. მაქსიმუმ, გამაფხვიერებელი აშორებს ატმოსფერულ ჰაერს დღეში 50 ლიტრამდე ტენიანობისგან და შესაფერისია 150 მ²-მდე ზომის ოთახისთვის.

კომფორტის ფუნქცია: ტემპერატურაზე დამოკიდებული დეტენიანაცია

სრულყოფილი შიდა კლიმატისთვის, ოთახის ტემპერატურა და ტენიანობა უნდა იყოს სინქრონიზებული. და ეს არის ზუსტად ის ადგილი, სადაც ხდება ტემპერატურაზე დამოკიდებული დეტენიანაცია. მოწყობილობა არეგულირებს ტენიანობის დონეს ოპტიმალურ მნიშვნელობამდე, ტემპერატურის მიხედვით. კომფორტის ფუნქცია განსაკუთრებით მიზანშეწონილია პროგრამით კონტროლირებადი გათბობის სისტემების გამოყენებისას. თუ ოთახის ტემპერატურა იცვლება დღისით ან ღამით, გამაფხვიერებელი სრულად ავტომატიზირებულად ადაპტირებს დეტენიანობის მოქმედებას.

ეფექტური და მარტივი

ზედმეტია იმის თქმა, რომ მოწყობილობას ასევე გააჩნია ჰიგიროსტატით კონტროლირებადი ავტომატური დატენიანების ფუნქცია. პირველ რიგში, ტენიანობის ფიქსირებული მნიშვნელობა შეირჩევა სამიზნე მნიშვნელობის წინასწარ შერჩევის ფუნქციის საშუალებით. დაყენების დიაპაზონი არის ფარდობითი ტენიანობის დონეს შორის 35% და 85% 5% მატებით. როდესაც ამ მნიშვნელობას გადააჭარბებს, გამაფხვიერებელი ავტომატურად ჩაირთვება და შემდეგ ისევ გამორთულია ენერგიის დაზოგვის მიზნით, როგორც კი სასურველი სამიზნე მნიშვნელობა მიაღწევს.