Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული სამაგრი ზამბარა Vibro.SiL-CH მინი პირდაპირი ს
Reference Number:	798922
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ვიბრაციის საწინააღმდეგო სილიკონის საკიდებს Vibro.SiL-CHmini შეუძლია შესთავაზოს ვიბრაციული დაცვა ვიბრაციის კონტროლის მოთხოვნილ აპლიკაციებში ვენტილატორების, გამონაბოლქვი აირების მილების მაყუჩის საკიდი და სხვა მგრძნობიარე ელექტრონული მოწყობილობების დასაკიდებლად. სილიკონის ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდები Vibro.SiL-CHmini გთავაზობთ ვიბრაციულ დაცვას ვიბრაციის კონტროლის მოთხოვნილ აპლიკაციებში ვენტილატორების შეჩერებისთვის, გამონაბოლქვი აირების მილების მაყუჩების საკიდი და სხვა მგრძნობიარე ელექტრონული მოწყობილობა, აუდიო დინამიკის სისტემები, სპეციალური ავიონიკური, საზღვაო, სამხედრო და

სამედიცინო აპლიკაციებში, სადაც ტემპერატურის ფართო დიაპაზონი (-40°C-დან +20-მდეა). გამოდგება აგრეთვე კვების მრეწველობისთვის (საცხობი ღუმელები, სამაცივრო ოთახები და ა.შ.).

Vibro.SiL-CHmini შედგება გალვანზირებული ფოლადის ლითონის ჩარჩოსგან შესაბამისი განლაგებული ჭრილებით და ანტივიბრაციული რეზინის სამაგრი VIBRO.SiL-mini. Vibro.SiL-CHmini-ის მოწინავე დიზაინი უზრუნველყოფს ეფექტურ დაცვას შოკისგან და ვიბრაციული იზოლაციისგან, ისევე როგორც სტრუქტურის მიერ წარმოქმნილი ხმაურის შემცირება, ბევრად უფრო მაღალი ვიდრე ბუნებრივი/სინთეზური რეზინი. სილიკონის გელის ბალიშებს შეუძლიათ მიაღწიონ დიდი გადახრის ტევადობას და დაბალ რეზონანსულ წერტილს. ის გთავაზობთ ამინდის კარგ თვისებებს, ოზონის ულტრაიისფერი რეზისტენტული. გამოდგება ყინვისა და თოვლის პირობებში. სილიკონის გელი უფრო რბილია, ვიდრე ბუნებრივი/ვისკოელასტიური რეზინა და სხვა თერმოპლასტიკური ნაერთები, დაბალი შეკუმშვის კომპლექტით.

ჩვეულებრივ, ლითონის ჩარჩო მიწოდებულია გაბრტყელებული სახით. ლითონის ჩარჩო ადვილად გარდაიქმნება ნახატებში ნაჩვენები 3 ფორმაში.

• SHAPE (1) შეიძლება დაიხუროს ლითონის საკიდის პროფილის ორივე მხარეს
• SHAPE (2) შეიძლება დამაგრდეს ჭერზე 2 ანკერით.
• SHAPE (3) შეიძლება ჩამოიხრჩო კაუჭით.

სილიკონის გელის ბალიშებს შეუძლიათ მიაღწიონ გადახრის დიდ შესაძლებლობებს და დაბალ რეზონანსულ წერტილს. ის გთავაზობთ ამინდის კარგ თვისებებს, ოზონის ულტრაიისფერი რეზისტენტული. გამოდგება ყინვისა და თოვლის პირობებში.

სილიკონის გელი უფრო რბილია, ვიდრე ბუნებრივი/ვისკოელასტიური რეზინა და სხვა

თერმოპლასტიკური ნაერთები.

Vibro.SiL-CH მინი ფორმები