Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული სამაგრი Vibro-AM.wm გამბარა
Reference Number:	427980
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Nov 16, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	Vibro-AM.wm არის თავისუფალი დგომის ერთი გამბარის ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი, შიდა ნაქსოვი უჟანგავი ფოლადის მავთულის ბადით. ეს ლითონის ბალიში გამბარის შიგნით გრდის ამორტიზაციის ფაქტორს და გლუდავს ვიბრაციას ბუნებრივ სიხშირეზე. Vibro-AM.wm არის თავისუფალი დგომის ერთი გამბარის ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი, შიდა ნაქსოვი უჟანგავი ფოლადის მავთულის ბადით. ეს ლითონის ბალიში გამბარის შიგნით გრდის ამორტიზაციის ფაქტორს და გლუდავს ვიბრაციას ბუნებრივ სიხშირეზე. მის ძირში არის გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა აღქვატური სისქით, დაფარული სპეციალური რეზინის ბალიშით, მდგრადია გარე პირობების მიმართ (არ გამოიყენება მაღალი ტემპერატურის

გამოყენებისას). ეს რეზინის პროფილი გვთავაზობს უკეთეს იზოლაციის ეფექტურობას მაღალ სიხშირეებზე, რაც შეიძლება გადაიცეს მისი ლითონის სტრუქტურის მეშვეობით. ოვალურ ფუძეს აქვს ორი ხვრელი M8 გამტარი ჭანჭიკებით დასამაგრებლად. ამ გზით მავთულის ბადის ვიბრაციის დამშლელი შეიძლება დამაგრდეს სამონტაჟო ზედაპირზე, რათა შეინარჩუნოს სტაბილურობა ვიბრაციის იზოლატორსა და სამონტაჟო ზედაპირს შორის. ზედა ნაწილში არის M8 ჭანჭიკი მანქანაზე დასამაგრებლად და ვიბრაციის იზოლატორსა და მანქანას შორის გაზრდილი სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ეს საშუალებას აძლევს მავთულის ბადის ვიბრაციის დამამშვიდებელს უზრუნველყოს გარკვეული დაცვა ქარის წნევისა და მიწისძვრებისგან, თუმცა ის ღია ტიპისაა და არ არის დახურული გამბარის ვიბრაციის იზოლატორი, როგორიცაა Vibro-AMR.wm.

Vibro-AM.wm არის მავთულის ბადის ვიბრაციის დამშლელი, რომელიც იყენებს გამბარის სამაგრის იზოლატორის დაბალი სიხშირის ვიბრაციის იზოლაციას მავთულის ბადის ვიბრაციის იზოლაციის ტექნოლოგიის მოწინავე ტექნიკური შესაძლებლობებით. ეს ხდის მას გამოყენებადს დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის (ნელი სიჩქარის ბრუნვა 400 rpm ზევით), როგორიცაა კომპრესორები, ორციკლიანი ძრავები, გამაგრილებელი, ჰაერგამტარი დანადგარები და ა.შ. ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მგრძნობიარე მოწყობილობების მხარდაჭერა. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას მექანიკური აღჭურვილობის ვიბრაციული იზოლაციისთვის სამხედრო საზღვაო და ავიონიკის პროგრამებში. Vibro-AM.wm კარგად მუშაობს რთულ გარემოში და ასევე მდგრადია ჩვეულებრივ სითხეებსა და მტვერში.
გადაიღეთ 2 AM
Operating Characteristics
Deflection: 25 mm at maximum load
Natural Frequency: 3 to 10 Hz depending on load
Operating temperature: -70 0 C to 200 0 C (upon request)
Theoretical Vibration Attenuation up to 95%