Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro-AMR: ვიბრაციის საწინააღმდეგო გამბარის ი
Reference Number:	198562
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Nov 16, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ვიბრაციის საწინააღმდეგო გამბარის იზოლატორები გვერდითი შეკავებით, გამოიყენება დაბალი სიხშირის ვიბრაციის იზოლაციისთვის

აღწერა

Vibro-AMR Spring Isolator Mount არის მრავალ მიმართულებითი ვიბრაციის საწინააღმდეგო შემაკავებელი შედარებით ლიმიტის გაჩერებებით. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის (დაბალი სიჩქარის როტაცია 400 rpm ზემოთ), რომელიც ასევე მოითხოვს გვერდითი და ვერტიკალური შეკავებას და დაცვას მიწისძვრებისგან და ქარის ჭარბი წნევისგან. მათ შეუძლიათ შეინარჩუნონ დაძაბულობის, შეკუმშვის, ათვლის ბუნების

ძალები.

პოლიესტერის ფხვნილის საღებავი იცავს
ლითონის ფირფიტებს დაჟანგვისგან.

აპლიკაციები

Vibro-AM.Restrained რეკომენდირებულია
გამოიყენოს ხმაურის და ვიბრაციის მექანიკური
იზოლაციისთვის:

ვიბრაციული აღჭურვილობა სავარაუდოდ
ექვემდებარება სეისმურ მოვლენებს.
როდესაც ვიბრაციულ მოწყობილობას,
სავარაუდოდ, აქვს მისი მასის ცენტრი
მნიშვნელოვნად შეცვლილი.
ძლიერი ქარის ან სხვა გარე ძალების
გამოყენებისას.
ბაზაზე არის ორი ხვრელი M8 გამტარი ჭანჭიკებით
დასამაგრებლად (არ შედის). ზედა ნაწილზე არის
M8 ჭანჭიკი, რათა Vibro-AMR დამაგრდეს
მანქანაზე. Vibro-AMR-ის კორპუსი შექმნილია
იზოლირებული აღჭურვილობის ვერტიკალური და
ჰორიზონტალური მოძრაობის შესაზღუდად და
გთავაზობთ სეისმურ დაცვას.

Vibro-AMR-ის ყველა ლითონის ნაწილი
დამზადებულია ლითონის ფირფიტებისგან,
სათანადო სისქით, შედუღების წერტილების
გარეშე. რეზინის პროფილი მის ბაზაზე მოქმედებს
როგორც ხმის გატეხვა და ბრდის იზოლაციის
ეფექტურობას მაღალ სიხშირეებზე. ორი
ჰორიზონტალური ღერძი, რომელიც ბღუდავს
ბამბარას ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ
მოძრაობებში, დაფარულია რეზინით, რათა
თავიდან აიცილოს ხმაურის გადაცემა.

Vibro-AMR-ს შეუძლია ერთდროულად
შესთავაზოს სეისმური კონტროლის დაცვა,
წარმატებით შეინარჩუნოს ქარის წნევის
გვერდითი ძალები და, ამავე დროს, შეამციროს
ვიბრაციის გადაცემა დამხმარე სტრუქტურებზე.

თუ საჭიროა სიმაღლის რეგულირება, შეიძლება
უზრუნველყოფილი იყოს სპეციალური ხრახნიანი

ხრახნი, საჭირო კაკლებთან და საყელურებთან ერთად.

More load ranges available upon request.

Static deflection 25 mm under maximum load
Natural frequency up to 3 Hz under maximum load

Available also with 50 mm deflection
Available also with wire mesh internal damping (AMRD)