## Autoparts, Equipment, Other



| Dealer Info | |
|---|---|
| Name: | info36 |
| M. Phone: | (599) 040-028 |
| Contact Person: | საკონტაქტო პირი |
| Do you consent to receiving advertising messages?: | Yes |

Listing details

## Basic Information

| | |
|---|---|
| Title: | ანტივიბრაციული Vibro-JR: ჯეკ-up რეზინის სამაგრი ბეტონის მცურ |
| Reference Number: | 714633 |
| M. Phone: | (577) 040-028 |
| Posted: | Nov 16, 2026 |

## Location

| | |
|---|---|
| Location: | Tbilisi |

## Additional information

| | |
|---|---|
| Original: | Yes |
| Condition: | New |
| Built: | 2025 |

| | |
|---|---|
| Additional Information: | აწევა ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის სამაგრი Regufoam-ით მცურავი ამაღლებული ბეტონის იატაკისთვის)საცხოვრებელ, კომერციულ და სამრეწველო აპლიკაციებში) |

აღწერა

ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის სამაგრი Vibro-JR არის ვიბრაციის იზოლაციის მოწინავე სისტემა ამაღლებული ბეტონის მცურავი იატაკისთვის. Vibro-JR შედგება ლითონის გარსისაგან, რომელიც შეიცავს ვიბრაციის საწინააღმდეგო პოლიურეთანის ელასტომერს Regufoam-ს, რომელიც სათანადოდ არის შექმნილი ვიბრაციის შთანთქმისთვის. მისი მონტაჟი ძალიან მარტივია, იძლევა სიმაღლის

რეგულირების საშუალებას და არ არის საჭირო დარჩენილი პლაივუდის ფორმების გამოყენება. ასევე ქმნის ხელსაყრელ ჰაერის უფსკრულის, რომელიც ასევე სასარგებლოა ჰაერის ხმის იზოლაციისთვის და ვიბრაციის საწინააღმდეგო შესაძლებლობებისთვის.

JR ხელმისაწვდომია სამი განსხვავებული Regufoam სიმკვრივით, რათა შეესაბამებოდეს თითოეული განაცხადის საჭიროებებს. გარდა ამისა, Regufoam-ის სისქე შეიძლება განსხვავდებოდეს ვიბრაციის საწინააღმდეგო სისტემის საჭირო ბუნებრივი სიხშირის მისაღწევად.

იგი აღჭურვილია ინოვაციური სისტემით იატაკის ასაწევად სპეციალური თხილის მეშვეობით, რომლის აწევა შესაძლებელია ჩვენ მიერ მოწოდებული რეგულირების გასაღებით. იგი ასევე აღჭურვილია ადეკვატური გვერდითი სლოტებით, რათა შეაკავოს და შეინარჩუნოს ლითონის გამაგრება ბეტონის ჩამოსხმამდე მცურავი იატაკის სრული ვიბრაციის საწინააღმდეგო ხსნარისთვის.

ინსტალაცია

ბეტონის მცურავი იატაკის მთელ გეღაპირზე მოათავსეთ პოლიეთილენის ფურცელი.
მცურავი იატაკის იზოლირება შენობის კონსტრუქციისგან, შესაბამისი ვიბრაციის საწინააღმდეგო დაფით, მცურავ იატაკსა და კედელს შორის. (ISOLFON-FF).
მოათავსეთ ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის სამაგრი Vibro – JR.
ჩადეთ ელასტიური მილი, დაფარეთ ხრახნი.
ელასტიური მილი დავჭრათ შესაფერის სიგრძეზე, რათა ის აღემატებოდეს ბეტონის ფილის სისქეს.
ბეტონის ხარისხის, ადეკვატური გამაგრების და მოთხოვნების გაანგარიშება უნდა მოხდეს სამოქალაქო ინჟინრის მიერ. მოათავსეთ ფილის გამაგრებითი კონსტრუქცია და დაასხით ბეტონი.
მიეცით ბეტონის მომწიფება რამდენიმე დღის განმავლობაში.
დატვირთეთ თანდათანობით და ერთგვაროვანი

რეზინის სამაგრები, რომლებიც ატრიალებენ ამაღლების მექანიზმს საათის ისრის მიმართულებით, შესაბამისი ქალის ექვსკუთხა ხელით მომუშავე სოკეტის გამოყენებით, ბეტონის მცურავი იატაკის დასამაგრებლად.
საჭიროების შემთხვევაში მოათავსეთ საფარის ონკანი.