Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro-Pi mini: ხმის საიზოლაციო საკიდი თაბაშირ
Reference Number:	113345
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Nov 16, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ხმის საიზოლაციო თაბაშირის მუყაოს ჭერის შეჩერება. მისი გამოყენება შესაძლებელია ყველა მცურავი ჭერისთვის. აღწერა Vibro-Pi mini Sound Insulation Suspension გამოიყენება ხმის საიზოლაციო (თაბაშირის მუყაოს) ჭერის დასაკიდებლად, ჰაერსადენების დასაკიდებლად და ა.შ. ლითონის პროფილის დიზაინი მისი კიდეებით ადვილად შეიძლება გაიჭრას ან მოხრილი იყოს სხვადასხვა სიგრძით, საჭიროების შემთხვევაში მცურავი ჭერის არათანაბარი დონის მისაღწევად. Vibro-Pi mini შედგება სათანადოდ ჩამოყალიბებული გალვანური ფურცლის ლითონის

ჩარჩოსგან. ზედა ნაწილზე მოთავსებულია სპეციალური ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის საყრდენი (Vibro-mini). რეზინის საყრდენის საშუალებით გამოიყენება M6 ხრახნი (არ შედის), რომელიც შეიძლება დამაგრდეს ჭერზე.
რეზინის ვიბრაციის საწინააღმდეგო საყრდენი Vibro-mini არის სპეციალიზებული კვლევის შედეგი, რომელიც დამზადებულია მაღალი ხარისხის რეზინის ნაერთებისგან, ძალიან კარგი გადახრისა და დატვირთვის თანაფარდობით, ვიბრაციის შესანიშნავი კონტროლისთვის.
ლითონის პროფილის სპეციალური დიზაინი პერფორირებულია, რითაც ის ადვილად იჭრება სხვადასხვა სიგრძეზე, პროექტის საჭიროებების დასაფარად.

ინსტალაცია

თაბაშირის დაფისგან ყალბი ჭერის დამონტაჟებისას Vibro-Pi მინი ანტივიბრაციის საკიდის გამოყენებით
შემდეგი პროცედურა ხორციელდება:
• მონიშნეთ ყალბი ჭერის ჩამოკიდებული ლაქები.
• გაბურღეთ ჭერზე Ø8-მდე ხვრელი.
• მოამზადეთ Vibro-Pi mini, რომ არ ჩამოუყალიბდეთ მას П ფორმაში
• ხრახნიანი ჭანჭიკები ან წნელები.
• გაღაკეცეთ ორი გვერდითი ფლაკონი ისე, რომ შეიქმნას П ფორმა.
• ხრახნიან და ჩამოკიდეთ ლითონის პროფილი Vibro-Pi mini-ს ორივე მხარეს.

აპლიკაციები

ხმის საიზოლაციო თაბაშირის მუყაოს ჭერის შეჩერება.
საჰაერო მილების ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი და ა.შ.
დინამიური მახასიათებლები

მაქსიმალური დატვირთვა: 20 daN
ბუნებრივი სიხშირე: 15 ჰც

8-20 daN for every suspension.

The anchor of suspension must be perpendicular.

Dynamic Characteristics

Natural frequency over 10Hz.