Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro-WS: ანტი-ვიბრაციის მხარდაჭერა თაბაშირის
Reference Number:	551044
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Nov 16, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ანტივიბრაციის მხარდაჭერა თაბაშირის დაფის დანაყოფებისთვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია სტუდიის აპლიკაციებში ჩაწერის ან რეპეტიციისთვის, ან სადაც საჭიროა მცურავი კედელი. აღწერა Vibro-WS ვიბრაციის საწინააღმდეგო საყრდენი არის სპეციალურად შექმნილი ერთგვაროვანი რეზინის საყრდენი სისტემები თაბაშირის მუყაოს ტიხრებისთვის. ნახევრად ცილინდრული მოლულაცია მათ ბაზაზე (WS.75 & 100) და განივი ხვრელები (WS.50) უზრუნველყოფს აუცილებელ სივრცეს რეზინის გაფართოებისთვის გადახრისა და შესაბამისად ვიბრაციის იზოლაციის

გაზრდისთვის. Vibro-WS-ის დახრილი ფლაპები ფარავს ძირზე დამაგრებულ ჭანჭიკებს და ხელს უშლის თაბაშირის მუყაოს შესაძლო კონტაქტს.

აპლიკაციები

Vibro-WS-ის გამოყენება მცურავი თაბაშირის დაფის ტიხრებში:

ამცირებს ფლანგური ხმაურის გადაცემას. შეწყვიტეთ სითბოს ხიდები და ტენიანობის გაზრდა ტენიან იატაკებსა და კედლებს შორის.
ინსტალაცია

Vibro-WS ვიბრაციის საწინააღმდეგო საყრდენი თაბაშირის ტიხრებისთვის დამონტაჟებულია იატაკის ან ჭერის ლითონის პროფილებზე (U-runner სიგანით 50, 75 ან 100 მმ) C-სამაგრების შესაბამისად, ან შეიძლება დამონტაჟდეს ერთიანი, U-runner-ის ქვეშ. მათი დამაგრება შესაძლებელია პროფილებზე ჭანჭიკებით და იატაკზე ან ჭერზე გაფართოების ჭანჭიკებით. თავისუფალი ადგილები უნდა იყოს შევსებული ხმის შთანთქმის მასალით (მაგ. ქვის ბამბა). Vibro-WS-ის ფუძის გვერდითი ფლაპების ნაწილი ან მთელი ნაწილი, შეიძლება ადვილად მოიჭრას მისი ჭრილობების გამო, უფრო მცირე სისქის გამოყენებისთვის (მაგ. ერთი თაბაშირის დაფა), ვიდრე ფლაპის სიგრძე. ყველა ფიქსირებულ წერტილში ასევე უნდა იყოს გამოყენებული ლითონის გამრეცხი.

საჭირო რაოდენობა

2 ცალი 60 სმ-ზე (ერთი ჭერზე, ერთი იატაკზე).

მაქსიმალური დატვირთვა

80 კგ თითო სამონტაჟო წერტილი.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები

გამოყენების მეთოდიVibro-WS დამონტაჟებულია იატაკის ან ჭერის ლითონის პროფილებზე (U-runner სიგანით 50, 75 ან 100 მმ) C-სამაგრების შესაბამისად ან შეიძლება დამონტაჟდეს ერთიანი,

კონკრეტულად U-runner-ის ქვეშ. მათი დამაგრება შესაძლებელია პროფილებზე ჭანჭიკებით და იატაკზე ან ჭერზე გაფართოების ჭანჭიკებით. თავისუფალი ადგილები უნდა იყოს შევსებული ხმის შთანთქმის მასალით (მაგ. ქვის ბამბა). Vibro-WS-ის ფუძის გვერდითი ფლაპების ნაწილი ან მთელი ნაწილი, შეიძლება ადვილად მოიჭრას მისი ჭრილობების გამო, უფრო მცირე სისქის გამოყენებისთვის (მაგ., ერთი თაბაშირის დაფა), ვიდრე ფლაპის სიგრძე.

ყურადღება:
ლითონის გამრეცხი ასევე უნდა იყოს გამოყენებული ყველა ფიქსირებულ წერტილში.