Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info

Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro-SH.F: დაბალი და მაღალი სიხშირის ვიბრაცი
Reference Number:	147793
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	სპეციალური რეზინის კომბინაცია ლითონის ზამბარით, დაბალი და მაღალი სიხშირის უკეთესი ვიბრაციის იზოლაციისთვის ადამიანის ყურის მიერ

აღწერა

დაბალი და მაღალი სიხშირის ვიბრაციის იზოლატორი Vibro-SH.F არის მაღალი ხარისხის პოლიურეთანის უჯრედოვანი ქაფის (Regufoam®) და ლითონის ზამბარის კომბინაცია, სპეციალურად შექმნილი ვიბრაციის სიხშირეების ძალიან ფართო დიაპაზონის იზოლირებისთვის, ადამიანის სმენის სპექტრში.

Vibro-SH.F შედგება:

ფოლადის ჩარჩო შეღებილი საფარით ან გალვანური დაცვით.
ფოლადის გამბარა შემოდის DIN სტანდარტის მიხედვით, გალავანიზებული საფარით.
ფოლადის ჭიქა გაზაფხულის მოძრაობის თავიდან ასაცილებლად.
რეზინის ელემენტი (პოლიურეთანის ქაფი ნახევრად დახურული უჯრედებით).
ჯოხი დამცავი თხილით (მოთხოვნის მიხედვით).
30 გრადუსამდე კუთხური არასწორი განლაგების უნარი ლითონის ჩარჩოსთან შეხების გარეშე.
წინასწარი ჩატვირთვის ნაკრები (მოთხოვნის მიხედვით).
აპლიკაციები

ხმის საიზოლაციო ჭერის საკიდი (ყალბი ჭერი თაბაშირის მუყაოსთან ერთად)
ანტივიბრაციის საკიდი მანქანებისთვის მილების, საჰაერო მილების, დინამიკების ვიბრაციული იზოლაცია და ა.შ.
დინამიური მახასიათებლები

ბუნებრივი სიხშირე 3 ჰც მაქსიმალური დატვირთვით.
სტატიკური გადახრა დაახლოებით 25 მმ მაქსიმალური დატვირთვისას.

ინსტალაცია

1. მოათავსეთ თითოეული იზოლატორი Vibro-SH.F ვიბრაციის იზოლატორის პოზიციაზე წარმოდგენილი ნახაზის მიხედვით ფერადი კოდირებული ზამბარების ან ეტიკეტირების გამოყენებით.
2. საიმედოდ დაამაგრეთ ზამბარის საკიდი Vibro-SH.F ზედა ჭერზე, იზოლატორებს შორის სწორი მანძილის მისაღწევად.
3. დაარეგულირეთ ღერო, რათა დააფიქსიროს შესაბამისი დონე, რათა თანაბრად გადანაწილდეს დატვირთვა სრინგ იზოლატორებს შორის.
4. შეამოწმეთ ყალბი ჭერის ლითონის ჩარჩოსთან აღექვატური გასწორების უზრუნველსაყოფად.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები