Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro-SH: ვიბრაციის საწინააღმდეგო ბამბარის სა
Reference Number:	185881
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ბამბარის საკიდი ცრუ ჭერისთვის, რომელიც გთავაზობთ ძალიან დაბალ ბუნებრივ სიხშირეს. შეიძლება გამოყენებულ იქნას რამდენიმე პროგრამაში, როგორიცაა კინოთეატრები, სტუდიის თეატრები და ა.შ. აღწერა ვიბრაციული ბამბარის საკიდი ყალბი ჭერისთვის Vibro-SH შედგება ლითონის ჩარჩოსგან დამზადებული გალვანიზირებული ფურცლისგან, სათანადოდ ჩამოყალიბებული გვერდითი გამძლეობით, ფოლადის ბამბარით, ანტივიბრაციული რეზინის ელემენტით ბამბარის ბოლოში, რომელიც მოქმედებს როგორც ხმის გატეხვა და ბრდის იზოლაციის ეფექტურობას.

ფოლადის გამბარის წინაშე დგას დაბალი სიხშირის აგზნება.
მათი წინასწარ ჩატვირთვა ასევე შესაძლებელია თხილის გამკაცრებით და საკიდის სამაგრი უნდა იყოს პერპენდიკულარული.

აპლიკაციები

Vibro-SH შეიძლება გამოყენებულ იქნას ვიბრაციის საწინააღმდეგო დასაკიდისთვის, ყალბი ჭერის ხმის საიზოლაციო, მილების ანტივიბრაციული შეჩერებისთვის, საჰაერო მილების, დინამიკებისთვის და ა.შ.

დინამიური მახასიათებლები

მაქსიმალური დატვირთვა: 25 Kp*
გადახრა: 25 მმ მაქსიმალური დატვირთვის დროს
ბუნებრივი სიხშირე: 3 ჰც მაქსიმალური დატვირთვით
სხვა დატვირთვის დიაპაზონი მოთხოვნით.
*(1Kp=10N)

ინსტალაცია

1. მონიშნეთ ბადის ნიმუში და ჭერის საკიდის პოზიცია არსებულ არაიზოლირებულ ჭერზე. იზოლატორები უნდა განთავსდეს იზოლირებული ჭერის კიდიდან დაახლოებით 30 სმ დაშორებით.
2. დაამაგრეთ საკიდი ბეტონის ჭერში ფოლადის გამრეცხი სამაგრის M8 და შესაბამისი ღეროს გამოყენებით, რომელიც გადის საკიდის რეზინის ელემენტს, დაამაგრეთ დამცავი თხილით.
3. საკიდები განლაგებულია ოთახის ზომებისა და ჭერის საერთო წონის მიხედვით, დაახლოებით 4 საკიდი/მ2.
4. დაამაგრეთ იზოლატორის ფეხები მთავარ პროფილში 2+2 შესაბამისი ხრახნის გამოყენებით.
5. ყველა ლითონის არხი არ უნდა ეხებოდეს პერიმეტრულ კედლებს (მოერიდეთ ხმის ხიდებს).
6. იმისათვის, რომ გააგრძელოთ გასწორების კორექტირება, მოაბრუნეთ ქვედა კაკალი შესაბამისი მიმართულებით, სანამ არ მიაღწევთ

საჭირო დონეს.
7. დააინსტალირეთ სავარჯიშო დაფის სისტემა, მათ შორის ხმის შთანთქმის ფილები და ხმაურის საიზოლაციო მემბრანა, სპორტული დაფის მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
8. დალუქეთ კიდეები ელასტიური არაგამაგრებადი მასტიკით.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები

Load: 10 – 25 Kp*

Deflection: 25 mm at maximum load

Natural Frequency: 3 Hz at maximum load

Other load range on request.