Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro-CH mini: მრავალფორმიანი ვიბრაციის საწინ
Reference Number:	880270
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	Vibro-CH Mini	მრავალფორმიანი ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი შედგება ლითონის ჩარჩოსგან, რომელიც დამზადებულია გალვანური ფოლადისგან, ჭრილებით შესაბამის ადგილებში და ვიბრაციული სამაგრი Vibro mini. აღწერა მრავალფორმიანი სუსპენზია ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის საყრდენის გამოყენებით Vibro-mini – Vibro-CH mini: მანქანების ვიბრაციის საწინააღმდეგო შეჩერება (ვენტილატორები, კონდიციონერი და ა.შ.) ხმის საიზოლაციო ყალბი ჭერის შეჩერება (თაბაშირის დაფა).

მილების, ჰაერსადენების ვიბრაციის
საწინააღმდეგო საკიდი.
Vibro-CH mini შედგება გალვანიზირებული მძიმე
მეტალის ჩარჩოსა და ვიბრაციის საწინააღმდეგო
რეზინის საყრდენისგან. ჩვეულებრივ, ლითონის
ჩარჩო მიწოდებულია გაბრტყელებული სახით.
ლითონის ჩარჩო ადვილად გარდაიქმნება
ნახატებში ნაჩვენები 3 ფორმაში.

ფორმები

Vibro-CH mini მრავალფორმიანი ვიბრაციის
საწინააღმდეგო საკიდი შეიძლება გამოყენებულ
იქნას შემდეგ ფორმებში:

ფორმა (1): ხრახნიანი ლითონის საკიდის
პროფილის ორივე მხარეს.
ფორმა (2): ხრახნიანი ჭერზე 2 სამაგრით.
ფორმა (3): ფიქსირდება ჭერზე 1 ანკერით.
ფორმა (4): ჩამოკიდებული კაუჭით.
ინსტალაცია

მონიშნეთ ბადის ნიმუში და ჭერის საკიდის
პოზიცია არსებულზე
არაიზოლირებული ჭერი.
დაამაგრეთ საკიდი ბეტონის ჭერზე ფოლადის
გამრეცხი სამაგრის გამოყენებით
M8 და შესაბამისი ღერო, რომელიც გადის
რეზინის ელემენტში
საკიდი, დააფიქსირეთ დამცავი თხილით.
საკიდები განლაგებულია ოთახის ზომების
მიხედვით და
ჭერის საერთო წონა, დაახლოებით 4 საკიდი/მ².
დააფიქსირეთ იზოლატორის ფეხები მთავარ
პროფილში 2+2 შესაბამისი გამოყენებით
ხრახნები.
ყველა ლითონის არხი არ უნდა დაუკავშირდეს
პერიმეტრულ კედლებს (აცილება
ხმის ხიდები).
იმისათვის, რომ გააგრძელოთ გასწორების
კორექტირება, ჩადეთ ქვედა კაკალი
შესაბამისი მიმართულება სანამ არ მიაღწევს
საჭირო დონეს.
დააინსტალირეთ სავარჯიშო დაფის სისტემა, ხმის
შთანთქმის ჩათვლით

ფილები და ხმაურის საიზოლაციო გარსები,
შესაბამისად
სპორტული დაფის მწარმოებლის ინსტრუქციები.
დალუქეთ კიდეები ელასტიური, არ გამაგრებული
მასტიკით.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები

Dynamic Characteristics

Maximum Load: 20 daN & 50 daN

Natural frequency over the 10Hz.

More loads upon request.