Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro CH.F: დაკიდული ჭერის ვიბრაციის საწინააღ
Reference Number:	212411
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი Regufoam®-ით, მექანიზმების ანტივიბრაციული შესაჩერებლად, როგორიცაა ვენტილატორები, კონდიციონერი, სავარჯიშო დაფა და ა.შ. ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი Regufoam®-ით ხელმისაწვდომია 4 სხვადასხვა სისქეში, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს თითოეულ პროექტში მიღწეული ბუნებრივი სიხშირე. მისი გამოყენება შესაძლებელია: მანქანების ვიბრაციის საწინააღმდეგო შეჩერება (ვენტილატორები, კონდიციონერი და ა.შ.) ხმის საიზოლაციო ყალბი ჭერის შეჩერება (თაბაშირის დაფა). მილების, ჰაერსადენების ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი.

Vibro CH.F-ის ჩარჩო არის გალვანიზირებული მეტალი. ზუსტად შემუშავებული ჭრილობები უზრუნველყოფს მისი ჩარჩოს მარტივ მოხრას გარკვეულ ფორმებზე, რაც შეიძლება მიღწეული იყოს ერთი ხელის ძალით. ამიტომ, Vibro CH.F ადვილად გარდაიქმნება 4 სხვადასხვა ფორმად, რათა დაეხმაროს ინსტალერს გამოიყენოს იგი ყველაზე ხელსაყრელ ფორმაში.

მისი გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი ფორმებით:

ნიმუში (1) ხრახნიანი ლითონის საკიდის პროფილის ორივე მხარეს.
ნიმუში (2) ფიქსირდება ჭერზე 2 ანკერით.
შაბლონი (3) ფიქსირდება ჭერზე 1 ანკერით.
შაბლონი (4) ჩამოკიდებულია კაუჭით ან სხვა სათანადო მოწყობილობით.

საკიდის ელასტიური ელემენტია მაღალი ხარისხის პოლიურეთანის ქაფი ნახევრად დახურული უჯრედებით, რომელსაც აწარმოებს გერმანული კომპანია BSW სავაჭრო ნიშნით Regufoam®. მისი მექანიკური ქცევის დიაგრამებისა და სერთიფიკატების სრული სპექტრი, რომლებიც ჩატარდა დრეზდენის უნივერსიტეტში, ხელმისაწვდომია მოთხოვნის საფუძველზე.

Vibro CH.F ვიბრაციის საწინააღმდეგო სუსპენზია ხელმისაწვდომია მისი ელასტიური ბალიშის ოთხი განსხვავებული სისქით, რაც სხვადასხვა ბუნებრივ სიხშირეს აღწევს:

12 მმ (ბუნებრივი სიხშირე 17 ჰც)
25 მმ (ბუნებრივი სიხშირე 12 ჰც)
37 მმ (ბუნებრივი სიხშირე 9,5 ჰც)
50 მმ (ბუნებრივი სიხშირე 8 ჰც)

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები