Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro-CH: ვიბრაციის საწინააღმდეგო ჭერის საკიდ
Reference Number:	870474
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	გამბარის საკიდი, რომელიც შედგება ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის კომბინაციით ლითონის გამბარით უკეთესი ვიბრაციის იზოლაციისთვის. ანტივიბრაციული საკიდი Vibro CH შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგ პროგრამებში: ხმის იზოლაცია მცურავ ჭერზე, როგორც ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი (ყალბი ჭერი თაბაშირის მუყაოსთან ერთად) ვიბრაციის საწინააღმდეგო აპარატის ჩამოკიდება (მაგ. FCU), მილების, ჰაერსადენების, დინამიკების ვიბრაციული იზოლაცია და ა.შ. აღწერა Vibro-CH არის გამბარის საკიდი, რომელიც შედგება ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის

კომბინაციისგან მეტალის გამბარით დაბალი და მაღალი სიხშირის ვიბრაციის უკეთესი იზოლაციისთვის.

ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი Vibro-CH შედგება:
• ფოლადის ჩარჩო შეღებილი საფარით ან გალვანიზირებული ლითონი დაცვისთვის
• ფოლადის გამბარა DIN სტანდარტის მიხედვით გალავანიზებული საფარით
• ფოლადის ჭიქა გამბარის მოძრაობის თავიდან ასაცილებლად
• ზემოდან რეზინის ელემენტი ხმოვანი სიხშირის უკეთესი იზოლაციისთვის (პოლიურეთანის ქაფი ნახევრად დახურული უჯრედებით)
• საკიდი ჯოხი დამცავი თხილით (მოთხოვნის შემთხვევაში)
• წინასწარ ჩატვირთვის შესაძლებლობა ქვედა კაკლის შემობრუნებით
• 30 გრადუსამდე კუთხური არასწორად განლაგების უნარი ლითონის ჩარჩოსთან შეხების გარეშე
• რეზინის გამბარის ჭიქით გამოსული ბუჩქი ხმის ხიდის თავიდან ასაცილებლად
• სხვადასხვა სახის ჩამოკიდება (ხრახნიანი, თვალების სქელი).
• წინასწარ ჩატვირთვის ნაკრები (მოთხოვნის მიხედვით).

*საკიდი ჭანჭიკი არ მოყვება.

აპლიკაციები

ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი Vibro CH შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგ აპლიკაციებში:

ხმის იზოლაცია მცურავ ჭერზე, როგორც ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი (ყალბი ჭერი თაბაშირის მუყაოსთან)
ვიბრაციის საწინააღმდეგო მანქანის დაკიდება (ანუ FCU), მილების, ჰაერსადენების, დინამიკების ვიბრაციული იზოლაცია და ა.შ.

ინსტალაციის ინსტრუქციები
1. მონიშნეთ თითოეული ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი Vibro-CH პოზიციაზე წარმოდგენილი ნახაზის მიხედვით ფერადი კოდირებული ზამბარების ან ეტიკეტირების გამოყენებით.
2. უსაფრთხოდ დააფიქსირეთ ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი Vibro-CH ზედა ჭერზე, იზოლატორებს შორის სწორი მანძილის მისაღწევად.
3. დაარეგულირეთ ღერო ისე, რომ დააფიქსიროს შესაბამისი დონე, რათა გადანაწილდეს დატვირთვა ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდებს შორის.
4. შეამოწმეთ ყალბი ჭერის ლითონის ჩარჩოს ადექვატური გასწორება.

1kp = 10N

Dynamic Characteristics

Natural frequency up to 3 Hz
Static deflection about 25mm under maximum load