Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro-EP ლითონი: ვიბრაციის საწინააღმდეგო ბალი
Reference Number:	743407
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ანტივიბრაციული ელასტიური საფენი ლითონის საფარით, რომელიც თანაბრად ანაწილებს მიყენებულ დატვირთვას და იცავს ელასტიურ ნაწილს ულტრაიისფერი სხივებისგან. Vibro-EP Metal შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ანტივიბრაციის სამაგრი: აირკომპრესორებისთვის, ტუმბოებისთვის, ვენტილატორებისთვის, გენერატორის კომპლექტებისთვის, საჭრელი მანქანებისთვის და ა.შ. Vibro-EP Metal შედგება ელასტიური ელემენტისგან (ზომები 12,5×12,5 სმ) და სპეციალურად ჩამოყალიბებული გალვანიზირებული ლითონის საფარისგან. ფოლადის საფარის შუამავლობა მანქანის ფუძესა და ელასტიურს

შორის, ეს უზრუნველყოფს დატვირთვის თანაბარ განაწილებას ელასტიური ელემენტის მთელ ზედაპირზე. ამავდროულად, საფარი იცავს რეზინას მზის გამოსხივებისგან. საფარის ზედა მხარის ცენტრში ჩართულია შიდა M12 ძაფი, რომელიც იღებს შესაბამის სამაგრის ხრახნს (არ შედის). კრემისფერი, მწვანე და ყვითელი ელასტიური ბალიშები დამზადებულია ნეოპრენის ტიპის რეზინისგან.

რატომ Vibro-EP ლითონის | ანტივიბრაციული ელასტიური ბალიშები ლითონის საფარით:

მარტივი ინსტალაციაა
შეიძლება გამოყენებულ იქნას ანტივიბრაციის მანქანების მხარდაჭერისთვის
შეიძლება გამოყენებულ იქნას მანქანების დასამაგრებლად
აპლიკაციები

ანტივიბრაციის მხარდაჭერა: ჰაერის კომპრესორები – საჭრელი მანქანები – საბეჭდი მანქანები – ვენტილატორები – კონდიციონერის დანადგარები და ა.შ.

ზომები

ელასტიური ელემენტის ზომები: 12,5×12,5×2,5 სმ
მთლიანი სიმაღლე: 2,8 სმ
შიდა ძაფი: M12

სხვა ფორმები
VIBRO-EP რეზინის ვიბრაციის საიზოლაციო ბალიშები (დამოუკიდებელი) არის Vibro-EP Metal-ის გული. ეს არის სპეციალიზებული კვლევის შედეგი და წარმოებულია ამ ფორმით 1989 წლიდან, დამზადებულია პირველი ხარისხის ელასტომერული მასალისგან, რომელიც შერეულია სპეციალურ ნივთიერებებთან მისი შემდგომი გაუმჯობესებისთვის.
მისი გრძივი ხვრელები ზრდის მიწოდებულ შეკუმშვას და აუმჯობესებს ვიბრაციის შთანთქმას.
მრავალი VIBRO-EP რეზინის ვიბრაციის იზოლატორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფენებად Vibro-EP კომპლექსის შესაქმნელად.

შემდეგ მათ შორის ფოლადის ფირფიტის გამოყენებით შეგვიძლია მივაღწიოთ ბუნებრივი სიხშირის შემცირებას 4 ჰც-მდე.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები