Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	ანტივიბრაციული Vibro-EP: მცურავი იატაკის საყრდენი
Reference Number:	178400
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ანტივიბრაციის მხარდაჭერა: ჰაერის კომპრესორები, კონდიცირების ბლოკები, ტუმბოები, ვენტილატორები, გენერატორის ნაკრები, საჭრელი მანქანა და სხვა. Vibro-EP არის სპეციალიზებული კვლევის შედეგი და იწარმოება ამ ფორმით 1989 წლიდან, დამზადებულია ელასტომერული მასალისგან, რომელიც შერეულია სპეციალურ ნივთიერებებთან მისი შემდგომი გაუმჯობესებისთვის. მისი გრძივი ხვრელები ზრდის მიწოდებულ შეკუმშვას და აუმჯობესებს ვიბრაციის შთანთქმას. VIBRO-EP რეზინის ვიბრაციის საიზოლაციო ბალიშები არის სპეციალიზებული კვლევის შედეგი და წარმოებულია ამ ფორმით 1989 წლიდან, დამზადებულია პირველი ხარისხის

ელასტომერული მასალისგან, რომელიც
შერეულია სპეციალურ ნივთიერებებთან მისი
შემდგომი გაუმჯობესებისთვის.
მისი გრძივი ხვრელები ზრდის მიწოდებულ
შეკუმშვას და აუმჯობესებს ვიბრაციის შთანთქმას.

ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის ვიბრაციის
იზოლატორები, შესაფერისი:

პასიური მანქანების დაცვა
გამოდგება დიდი ტვირთისთვის
ანტივიბრაციის მხარდაჭერა: ჰაერის
კომპრესორები – კონდიცირების დანადგარები –
ტუმბოები – ვენტილატორები – გენერატორის
ნაკრები – საჭრელი მანქანები და ა.შ.
მცურავი საყრდენი: სამრეწველო იატაკები –
ლიფტები – საბეჭდი მანქანები – სატესტო
მანქანები და ა.შ.
ზომები:
– 50 x 25 x 2,5 სმ – 12,5 x 12,5 x 2,5 სმ

ტიპები
– ელასტომერული სპეციალური რეზინის ნაერთი:
(ნაცრისფერი – ლურჯი – წითელი)
– ნეოპრენი: (კრემისფერი – მწვანე – ყვითელი)

სხვა ფორმები
მრავალი VIBRO-EP რეზინის ვიბრაციის
საიზოლაციო ბალიშები შეიძლება გამოყენებულ
იქნას ფენებად Vibro-EP კომპლექსის
შესაქმნელად. შემდეგ მათ შორის ფოლადის
ფირფიტის გამოყენებით შეგვიძლია მივაღწიოთ
ბუნებრივი სიხშირის შემცირებას 4 ჰც-მდე.
სპეციალურად ჩამოყალიბებული გალვანიზირებული
ლითონის საფარი შეიძლება გამოყენებულ იქნას
VIBRO-EP-თან ერთად Vibro-EP Metal-ის
შესაქმნელად. ფოლადის საფარი იცავს სამაგრის
რეზინის ნაწილს ულტრაიისფერი გამოსხივებისა
და ზეთისგან და ამავდროულად, დატვირთვა
ვრცელდება სამონტაჟოზე, თანაბრად ნაწილდება
რეზინის ელემენტის მთელ ზედაპირზე.

ინსტალაცია
მისი მაღალი აბრაზიული კოეფიციენტის გამო,
Vibro-EP ჩვეულებრივ არ საჭიროებს ფიქსაციას

ხრახნების, წებოს ან საცობების გამოყენებით.
ის შეიძლება განთავსდეს მანქანების ქვეშ,
მანქანების ლითონის საყრდენების ქვეშ ან
ბეტონის მცურავი ინერციის საყრდენების ქვეშ,
ერთ ან მრავალ ფენად.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები