Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	გემოქმედების ხმის საიზოლაციო რეციკლირებული რეზინის ფურცელი I
Reference Number:	666172
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Nov 16, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ISOLfon ReRub რეციკლირებული რეზინის ფურცლები იწარმოება რეციკლირებული ელასტომერიული ნაერთების კომბინაციით, რომელიც მოდის გადამუშავების ვადის გასვლის საბურავებისგან (ELT), შეკრული პოლიურეთანის წებოთი. მისი გამოყენება შესაძლებელია ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში და ასევე აქვს შესანიშნავი მექანიკური წინააღმდეგობა ზემოქმედების, შეკუმშვის, ხახუნის მიმართ და ა.შ. Eco-friendly product with recycled materials ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი რეციკლირებული მასალებით

კატეგორია: ზემოქმედების ხმის იზოლაცია
კატეგორია: დარტყმითი ხმის იზოლაცია, შენობის სამშენებლო აკუსტიკა

ISOLfon ReRub რეციკლირებული რეზინის ფურცლები იწარმოება რეციკლირებული ელასტომერული ნაერთების კომბინაციით, რომელიც მოდის გადამუშავების ვადის გასვლის საბურავის რეზინისგან (ELT), შეკრული პოლიურეთანის წებოთი.

მისი გამოყენება შესაძლებელია ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში და ასევე აქვს შესანიშნავი მექანიკური წინააღმდეგობა ზემოქმედების, შეკუმშვის, ხახუნის მიმართ და ა.შ.

რულონის სიგანე 100 სმ.
(სხვა ზომები მოთხოვნით)

იატაკი: მონტაჟი, როგორც ყველა ტრადიციული მცურავი იატაკის სუბსტრატი
კედლები: ფიქსირდება მექანიკური საყრდენით (პლასტმასის ლურსმნები) ან შესაბამისი წებოთი. ფურცლებს შორის სახსრები უნდა იყოს დალუქული შესაბამისი ლენტით.
მცურავი იატაკები: განსაკუთრებით გამოსადეგია მძიმე დატვირთვით მცურავი იატაკების შემთხვევაში (საწარმოები, საწარმოო ზონები, საწყობები მანქანების გადაადგილებით და ა.შ.). შეგახსენებთ, რომ იგი უნდა იყოს დაფარული საკმარისი სისქის რკინაცემენტის ნაკაწრით, რათა მიაღწიოს გამოყენებული დატვირთვების ერთგვაროვან განაწილებას.
ვიბრაციის საწინააღმდეგო სუბსტრატები: სასარგებლო განსაკუთრებით მცურავი იატაკის რემონტის შემთხვევაში, სადაც ხელმისაწვდომი სივრცე და სიმაღლე შეზღუდულია. გარკვეულ პირობებში, ის შეიძლება განთავსდეს ბრტყელ არსებულ იატაკზე და სპეციალური წებოს გამოყენებით კერამიკული ფილების წასმა. ჩვენს ტექნიკურ განყოფილებას შეუძლია დაგეხმაროთ სწორი წებოს არჩევაში და თქვენი განაცხადისთვის შესაბამისი ინსტრუქციების

მითითებით.
კედლის ხმის იზოლაცია: მისი გამოყენება თაბაშირის მუყაოს გადაფარვის ფენებს შორის უზრუნველყოფს კომპოზიციური კედლის ან სახურავის დანაყოფის ხმის საიზოლაციო სიმძლავრის გაზრდას. მასალების შუალედური ფენების მონაცვლეობა უზრუნველყოფს უფრო მაღალ ხმის იზოლაციას, რაც ახდენს “სიღრმეების” ნორმალიზებას, რომელიც შეინიშნება კომპოზიციური ტიხრების რეზონანსულ სიხშირეებში. ReRub-ის ელასტიურობა, მისი შემადგენელი მასალების გამო, ხელს უწყობს ხმის ენერგიის შთანთქმას, მოქმედებს როგორც “მასა/ზამბარის” სისტემა.

ISOLFON-ReRub არის ეკოლოგიურად სუფთა, რადგან ის მოდის გადამუშავებული მანქანის საბურავებიდან, ის 100% გადამუშავებადია, არ შეიცავს ბოჭკოებს ან სხვა მავნე მასალებს. ხელს უწყობს LEED © შენობების მწვანე სერტიფიცირებას და სამშენებლო კონსტრუქციების შეფასების ეკოლოგიურ და გარემოსდაცვით მეთოდს BREEAM.