Autoparts, Equipment, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	დარტყმითი ხმის საიზოლაციო ფილები ISOLfon – Rebond
Reference Number:	910547
M. Phone:	(577) 040-028
Posted:	Nov 16, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2025

Additional Information:	ISOLFON-ReBond დამზადებულია რეციკლირებული მოქნილი პოლიურეთანის ქაფებისგან, დაპრესილი და შეკრული პოლიურეთანის წებოთი და შექმნილია ხმის შთანთქმის, ხმის იზოლაციისა და ვიბრაციის იზოლაციისთვის. ISOLFON-ReBond იგი დამზადებულია რეციკლირებული მოქნილი პოლიურეთანის ქაფებისგან, დაპრესილი და შეკრული პოლიურეთანის წებოთი. Eco-friendly product with recycled materials ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი რეციკლირებული მასალებით

კატეგორია: ხმის შთანთქმა
კატეგორია: შენობის სამშენებლო აკუსტიკა, ხმის შთანთქმა

ISOLFON-ReBond დამზადებულია რეციკლირებული მოქნილი პოლიურეთანის ქაფებისგან, დაპრესილი და შეკრული პოლიურეთანის წებოთი და შექმნილია ხმის შთანთქმის, ხმის იზოლაციისა და ზემოქმედების ვიბრაციის იზოლაციისთვის.
მისი პირველადი გამოყენებაა შენობებში რთული აკუსტიკური პრობლემების გადაჭრა.

გამოიყენება კედლებისა და ჭერის მოპირკეთებაში, ჰაერის ხარვეზების შესავსებად და მასობრივი გაზაფხულის ეფექტის შესაქმნელად, კედლების სისტემის ხმის საიზოლაციო თვისებების გასაუმჯობესებლად.
ISOLFON-ReBond კომპოზიციის თანმიმდევრულობა და ელასტიურობა, გამოიყენება როგორც “ზამბარა”, მასალებთან ერთად, რომლებიც ასრულებენ მასის როლს (თაბაშირის დაფები, MDF, მყარი დაფა და ა.შ.). ასეთი კომპოზიციის შედეგია უბადლო ზემოქმედების ვიბრაციის იზოლაცია.

ხმის იზოლაცია
ერთი ფენის დანაყოფის ხმაურის შემცირება დამოკიდებულია მათი ზედაპირის მასაზე, -გახრილობა- სიხისტეზე. მასის გაორმაგებით, ხმა იზრდება
იზოლაცია 6 დბ. ხმაურის კარგი შემცირების უზრუნველსაყოფად (Rw ≤ 50 dB), ერთფენიანი ტიხრები მოითხოვს 250 კგ/მ²-ზე მეტი ზედაპირის მასას.
მრავალშრიანი პანელებისთვის მოსაპირკეთებელი, უფრო დიდი ხმაურის შემცირება მიიღწევა ნაკლები მასით, მასის ზამბარის პრინციპის გამოყენებით.
ხმის იზოლაციის გაუმჯობესება შესაძლებელია ფენებს შორის არსებული ხარვეზების გაზრდით.
ღრუს რეზონანსის თავიდან ასაცილებლად, უფსკრული უნდა შეივსოს ხმის შთანთქმით

მსუბუქი რბილი მასალა, როგორიცაა
ISOLFON-ReBond.

შეწონილი ხმაურის შემცირების ინდექსის ცხრილი