## Autoparts, Other



| Dealer Info | |
|---|---|
| Name: | info36 |
| M. Phone: | (599) 040-028 |
| Contact Person: | საკონტაქტო პირი |
| Do you consent to receiving advertising messages?: | Yes |

Listing details

# Basic Information

| | |
|---|---|
| Title: | Dantherm AC-M6 – კარვის კონდიციონერი |
| Reference Number: | 134352 |
| M. Phone: | (577) 040-028 |
| Posted: | Oct 29, 2026 |

# Location

| | |
|---|---|
| Location: | Tbilisi |

# Additional information

| | |
|---|---|
| Original: | Yes |
| Condition: | New |
| Built: | 2026 |

Additional Information:

კარვის გამაგრილებელი

მაღალი ხარისხის AC-M6 კონდიცირების გადაწყვეტა საშუალებას აძლევს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს შეიძინონ და გამოიყენონ აღჭურვილობა ლტოლვილთა ბანაკებისთვის, მობილური საავადმყოფოებისთვის და კლინიკებისთვის სწორ ფასად. არის მტკიცე, კომპაქტური და მუშაობს 1 ფაზა 230 ვ დენის წყაროზე. მობილური ერთეული მარტივია დაყენებული და ფუნქციონირებს მინიმალური მოვლა-პატრონობისა და სერვისით.

იგი შექმნილია მრავალი განლაგების გათვალისწინებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელია ერთ ადგილზე, შემდეგ დემონტაჟი, შენახვა და ხელახლა გამოყენება

ახალ ადგილას, განსხვავებული კლიმატური მოთხოვნებით. ეს მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ჰუმანიტარული ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მუშაობენ პროექტებით სხვადასხვა ქვეყნებში, რეგიონებში და კლიმატურ ზონებში. ჩრდილოეთ აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის უდაბნოებიდან სამხრეთ ამერიკის მთებამდე, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ჯუნგლებში და სკანდინავიის არქტიკულ რაიონებში, ეს პროდუქტი უზრუნველყოფს თქვენს ორგანიზაციას საჭირო კლიმატურ გადაწყვეტას.

იხილეთ ჰაერის გაგრილების და კარვის გამაგრილებლების ჩვენი ასორტიმენტი, რომელიც შესაფერისია ყველა ტიპის გამოყენებისა და კომერციული დანიშნულებისთვის, ნებისმიერი მასშტაბით.
AC-M6 ჩაშენებულია კარადაში, რომელიც დამზადებულია 0,9-2,5 მმ გალვანზირებული და ფხვნილი დაფარული ფოლადის ფურცლისგან. ზედა საფარის შეღებვა არის RAL 9010 ან RAL 6031
გაგრილება გარე ტემპერატურაზე +51°C-მდე ეკოლოგიურად სუფთა R454C მაცივარი
მაღალი/დაბალი წნევის შეცვლა, რომელიც უზრუნველყოფს კომპრესორის ხანგრძლივ სიცოცხლეს
გამათბობელი ბლოკი უერთდება დენის ელექტრომომარაგებას ან ცალკე დიზელის გენერატორს 10 მ დენის კაბელის მეშვეობით CEE შტეფსელთან
დანადგარი გამათბობლის გარეშე უერთდება ელექტროენერგიის მიწოდებას ან ცალკე დიზელის გენერატორს 10 მეტრიანი დენის კაბელის საშუალებით Schuko შტეფსით.
ტემპერატურის კონტროლი ხორციელდება ოთახის თერმოსტატით
შესასვლელი და გამონადენი ღიობები Ø315 მმ არაიზოლირებული, მოქნილი არხებისთვის
მარტივი ტრანსპორტირება ან სატვირთო ან ბორბლებით
დაყენება და ოპერაცია შეიძლება განხორციელდეს ერთი ადამიანის მიერ
სუფთა ჰაერის მიღება