Autoparts, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	MASTER BC 341 – 400მ2 პორტატიული კონდიციონერი ბიოქსელერი აორთქლებადი გაგრილება ადიაბატური
Reference Number:	186280
M. Phone:	(577) 040-028
Price:	15,386.00 □
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2026

Additional Information:	პორტატული ჰაერის გამაგრილებლები პორტატული ჰაერის გაგრილება ინტეგრირებული ულტრაიისფერი შუქით აშორებს ვირუსებისა და ბაქტერიების დეზინფექციის რისკს. თავისი მინიმალური ენერგიის მოხმარებით, BC 341 იდეალურია 400მ2-მდე ფართობის გასაგრილებლად, რომლებიც უვარგისია ტრადიციული კონდიციონერისთვის. დაახლოებით მ2: 400 ჰაერის ნაკადი: 30 000 m3/h ძირითადი მახასიათებლები ჰაერის მძლავრი მოცულობა 30000 მ³/სთ დიდი სამუშაო ადგილების გასაგრილებლად

არ არის საჭირო ინსტალაცია, არ არის საჭირო სადინარში მუშაობა
დაბალი სამუშაო ხარჯები
მარტივი შენარჩუნება
აორთქლების ფილტრის ბალიშები, ჭუჭყის ბლოკირება
ულტრაიისფერი ნათურა, წყლის დეზინფექცია
დაბალი ენერგიის მოხმარება – 1,3 კვტ
იდეალურია სახელოსნოებისა და საწყობებისთვის, პლასტმასის, მინის, აწყობისა და ფერწერის ქარხნებისთვის, სოფლის მეურნეობისთვის, სათბურებისთვის და თვითმფრინავების ანგარებისთვის
აორთქლების გაგრილების უპირატესობები
Master air coolers-ის გამოყენება მნიშვნელოვნად ამცირებს CO_2 ზემოქმედებას კონდიციონერებთან შედარებით
სუფთა ჰაერი, რომელიც ამცირებს ბაქტერიების და ვირუსების რისკს
არ არის ქიმიკატები ან მაცივრები
დაბალი ენერგიის მოხმარება
მოწყობილობა პრაქტიკულად ტექნიკური შენარჩუნების გარეშე
როგორ მუშაობს
აორთქლების გაგრილების სისტემის გული არის გამაგრილებელი ბალიშები, სადაც წყალი აორთქლდება და ბალიშებში გამავალი ჰაერი გაცივდება. აორთქლებადი გაგრილების ბალიშები დამზადებულია ცელულოზის ფლულოზის ფურცლებისგან, რომლებიც ერთმანეთთან არის წებოვანი. მასალა ქიმიურად არის გაჟღენთილი სპეციალური ნაერთებით, რათა თავიდან აიცილოს ლპობა და უზრუნველყოს ხანგრძლივი მომსახურების ვადა და მარტივი მოვლა.

აორთქლებადი გაგრილება და ტენიანობა
ჰაერის მოცემულ მოცულობას გარკვეულ ტემპერატურასა და წნევაზე შეუძლია შეიწოვოს და შეინარჩუნოს წყლის ორთქლის გარკვეული რაოდენობა. თუ ჰაერის ეს მოცულობა შეიცავს ტენიანობის 50%-ს, რომელიც მას შეუძლია შეინარჩუნოს, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის 50%-იანი ფარდობითი ტენიანობით.

რაც უფრო ცხელია დღე, მით უფრო მშრალია

ჰაერი, მით მეტი გაგრილება შეიძლება აორთქლების საშუალებით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გამაგრილებელი ეფექტი საუკეთესოა, როდესაც ეს ყველაზე მეტად გჭირდებათ.

ჩვენი აორთქლების გამაგრილებლები შექმნილია იმისთვის, რომ კარგად იმუშაოს მაღალი ტენიანობის გარემოშიც, თუმცა და დარჩება ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე უბრალო ვენტილატორი, რომელიც უბრალოდ ცირკულირებს თბილ ჰაერს.

ჩვენი გამაგრილებელი გაზრდის ტენიანობას 2-დან 5%-მდე, რაც დამოკიდებულია ტემპერატურასა და ტენიანობაზე იმ გარემოში, რომლის გაგრილებაც გსურთ. უმნიშვნელო მატება არ შეიმჩნევა ვენტილირებად ადგილებში, სადაც დანადგარის მიერ წარმოებული ჰაერი გამოწურულია.