Autoparts, Other



Dealer Info	
Name:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Do you consent to receiving advertising messages?:	Yes

Listing details

Basic Information

Title:	Dantherm CDF 10 – კონდენსაციის გამაფხვიერებელი ტენის დამწევი ნესტგამწოვი საშრობი
Reference Number:	171880
M. Phone:	(577) 040-028
Price:	10,588.00 □
Posted:	Oct 29, 2026

Location

Location:	Tbilisi

Additional information

Original:	Yes
Condition:	New
Built:	2026

Additional Information:	კედლის ნესტგამწოვი CDF გამაფხვიერებელი იდეალურია დაბალ ტემპერატურაზე შენახული ავეჯისა და აღჭურვილობის დასაცავად. სრულად ავტომატური ელექტრონული კონტროლით და ჩაშენებული, რეგულირებადი ჰიგიროსტატით, მოწყობილობას აქვს LED დისპლეი, რომელიც მიუთითებს მუშაობის მიმდინარე სტატუსზე. აქტიური გაყინვა ჩართულია ელექტრონულ კონტროლში. CDF 10 გამაფხვიერებელი მუშაობს 3°C-მდე ტემპერატურაზე, სადაც ელექტრონული კონტროლი თიშავს გამაფხვიერებელს.

იხილეთ სხვა სამრეწველო კონდენსაციის გამაფხვიერებელი ან იხილეთ ჩვენი გამაფხვიერებლების სრული ასორტიმენტი, რომელიც შესაფერისია მრავალჯერადი გამოყენებისთვის.
ძირითადი მახასიათებლები
ჩაშენებულია ძლიერ და მდგრად ფხვნილში დაფარული ცხელი გალვანური ფურცლის ლითონის კარადაში
ამაორთქლებელი და კონდენსატორის კოჭები დაფარულია ეპოქსიდური საფარით მაღალი კოროზიის წინააღმდეგობისთვის
კონდენსატის გასასვლელი მდებარეობს CDF გამაფხვიერებლის ბოლოში. გამოსასვლელი ღერო შეიძლება დაუკავშირდეს წყლის შლანგს
ადვილად ხელმისაწვდომი გასარეცხი ჰაერის ფილტრები წინა საფარიდან
ორმხრივი კომპრესორი
ღერძული ვენტილატორი
ელექტრონული კონტროლი და მოსახერხებელი ეკრანის პანელი
აქტიური, მოთხოვნილების კონტროლირებადი გაყინვა
ხელმისაწვდომია თეთრი და ნაცრისფერი
The CDF 10 works in accordance with the condensation principle. A fan draws the humid air into the dehumidifier and through an evaporator coil. When passing through the evaporator the air is cooled down to below its dew point temperature and its content of water vapour is condensed into water, which falls into the drip tray and then is led from the drip tray to a drain. The cold, dry air is then passed over the condenser coil where it is re-heated, before leaving the unit at a temperature, which is approx. 5°C higher than at the inlet.

CDF 10 მუშაობს კონდენსაციის პრინციპის შესაბამისად. ვენტილატორი ატარებს ტენიან ჰაერს გამაფხვიერებელში და აორთქლების ხვეულის მეშვეობით. აორთქლებაში გავლისას ჰაერი გაცივდება ნამის წერტილის ქვემოთ ტემპერატურამდე და წყლის ორთქლის შემცველობა კონდენსირდება წყალში, რომელიც ხვდება წვეთოვანი უჯრაში და შემდეგ მიჰყავს

წვეთოვანი უჯრიდან დრენაჟში. შემდეგ ცივი, მშრალი ჰაერი გადადის კონდენსატორის ხვეულზე, სადაც ის ხელახლა თბება, სანამ მოწყობილობას დატოვებს ტემპერატურაზე, რომელიც დაახლ. 5°C-ით უფრო მაღალია, ვიდრე შესასვლელთან.

ელექტრონული კონტროლი

CDF 10-ს აქვს ჩაშენებული ჰიგიროსტატი და არის სრულად ავტომატური ელექტრონული კონტროლით. ჰიგიროსტატი მოთავსებულია წინა პანელის უკან და საჭირო ფარდობითი ტენიანობის დონის რეგულირება შესაძლებელია აღნიშნული წინა პანელის ამოღებით. მიწოდებისას CDF 10 დაყენებულია დაახლ. 60% RH.

CDF 10-ის ჩართვა და გამორთვა შესაძლებელია მოწყობილობის გვერდით მდებარე მთავარი დენის გადამრთველით. წინა პანელზე მწვანე LED ანათებს, როდესაც კომპრესორი მუშაობს.

თუ CDF 10 გამოიყენება წყლის კონტეინერთან ერთად, ის ავტომატურად გამოირთვება, როდესაც წყლის ავზი სავსეა. წინა პანელზე LED შუქი წითელი გახდება, როდესაც წყლის ავზი დაცლას მოითხოვს.
გაყინვა
აქტიური, მოთხოვნილების კონტროლირებადი გაყინვა ჩართულია ელექტრონულ კონტროლში.