სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	150 m² 50/24h ტენის ამომშრობი ნესტის შემწოვი
განცხადების ID:	241911
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
ფასი:	3,305.00 □
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2023

აღწერა:

COMFORT Dehumidifier TTK 127 E

მძლავრი გამწმენდი დანადგარი ჩაშენებული კონდენსატის ტუმბოთი დიდი საცხოვრებელი და საოფისე ფართებისთვის

უახლესი კომფორტი ფუნქციონალური დიზაინით

თვალისთვის სასიამოვნო ფუნქციური დიზაინი, ტექნიკური აღჭურვილობა - საოცრად მოსახერხებელი და მოკრძალებული ფასი: გამაფხვიერებელი TTK 127 E არა მხოლოდ

აერთიანებს მუდმივ ღირებულებებს, მას დამატებით გააჩნია დამატებითი 'კომფორტის ფუნქცია', როგორც განსაკუთრებული გამორჩევა. ოთახის ოპტიმალური კლიმატი ნებისმიერ დროს - უბრალოდ ღილაკის დაჭერით. TTK 127 E ავტომატურად არეგულირებს ტენიანობის დონეს კომფორტულ მნიშვნელობამდე, ტემპერატურის მიხედვით. მაქსიმუმ, გამაფხვიერებელი აშორებს ატმოსფერულ ჰაერს დღეში 50 ლიტრამდე ტენიანობისგან და შესაფერისია 150 მ²-მდე ზომის ოთახისთვის.

კომფორტის ფუნქცია: ტემპერატურაზე დამოკიდებული დეტენიანაცია

სრულყოფილი შიდა კლიმატისთვის, ოთახის ტემპერატურა და ტენიანობა უნდა იყოს სინქრონიზებული. და ეს არის ზუსტად ის ადგილი, სადაც ხდება ტემპერატურაზე დამოკიდებული დეტენიანაცია. მოწყობილობა არეგულირებს ტენიანობის დონეს ოპტიმალურ მნიშვნელობამდე, ტემპერატურის მიხედვით. კომფორტის ფუნქცია განსაკუთრებით მიზანშეწონილია პროგრამით კონტროლირებადი გათბობის სისტემების გამოყენებისას. თუ ოთახის ტემპერატურა იცვლება დღისით ან ღამით, გამაფხვიერებელი სრულად ავტომატიზირებულად ადაპტირებს დეტენიანობის მოქმედებას.

ეფექტური და მარტივი

ზედმეტია იმის თქმა, რომ მოწყობილობას ასევე გააჩნია ჰიგიროსტატით კონტროლირებადი ავტომატური დატენიანების ფუნქცია. პირველ რიგში, ტენიანობის ფიქსირებული მნიშვნელობა შეირჩევა სამიზნე მნიშვნელობის წინასწარ შერჩევის ფუნქციის საშუალებით. დაყენების დიაპაზონი არის ფარდობითი ტენიანობის დონეს შორის 35% და 85% 5% მატებით. როდესაც ამ მნიშვნელობას გადააჭარბებს, გამაფხვიერებელი ავტომატურად ჩაირთვება და შემდეგ ისევ გამორთულია ენერგიის დაზოგვის მიზნით, როგორც კი სასურველი სამიზნე მნიშვნელობა მიაღწევს.