ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info

სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	DANTHERM ACT 7 – კონდენციონერი
განცხადების ID:	165738
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2024

აღწერა:

□აერის კონდიციონერი
როდესაც საჭიროა დროებითი მცირე მასშტაბის გაგრილება, საჭიროა ეფექტური და ადვილად განხორციელებული გადაწყვეტა. ACT 7 წყლის გაგრილებულ მობილურ კონდიციონერს შეუძლია ეფექტური გაგრილება რამდენიმე წუთში, გაგრილების ცოდნის გარეშე ან სპეციალური ტრენინგის გარეშე, რომელიც საჭიროებს დანადგარის დამონტაჟებას.

კატეგორია: ჰაერის გაგრილება

იქნება ეს მოთხოვნა საცალო ფართის, მარკეტის, საწყობის ან თუნდაც ოფისის გაგრილება, სადაც არსებული კონდიცირების სისტემა გაფუჭებულია,

ACT 7 შეასრულებს სამუშაოს. თავისი გამძლე და მსუბუქი კონსტრუქციით, ის იდეალურად შეეფერება გაქირავების ბაზრის დამახასიათებელ ცვეთას.

მთელი ოთახის გაგრილება
ჰაერით გაგრილებული მოწყობილობების უმეტესობისგან განსხვავებით, ACT 7 უზრუნველყოფს მთელი ოთახის გაგრილებას შიდა ჰაერის მუდმივი გამოწურვის გარეშე.

გარდა ამისა, დანადგარი არ საჭიროებს გამოწურული ჰაერგამტარის დამონტაჟებას გარე კედელზე. ACT 7-ის ამოქმედება და გაშვება არის უბრალოდ გაგრილების ხაზის კონექტორების მიერთება გარე სითბოს აცილების ერთეულთან.
ოგორ მუშაობს

ACT 7 შთანთქავს სითბოს გამაგრილებლის გამაგრილებელ სისტემაში. იქიდან, სითბო გადაეცემა თვითშემცველ გაცივებულ წყალ/გლიკოლის სისტემას. შემდეგ იგი გადაიგზავნება გარე განყოფილებაში, სადაც წყალი გაცივდება და სითბო იშლება.

შიდა ბლოკი დაკავშირებულია გარე ბლოკთან ორი 22 მმ სწრაფი შეერთების, თვითდალუქული მოქნილი მილისთ. ეს მილები მოწოდებულია 5მ ან 15მ სიგრძით და შეიძლება დაერთოს მაქსიმუმ 30მ სიგრძეზე.
ართვის პანელი
გაგრილების რეჟიმის შეცვლა
აირჩიეთ “რეცირკულაციის” ან “კონდიცირების” რეჟიმი. “კონდიციონერის” რეჟიმში ელექტრონული თერმოსტატი ავტომატურად აკონტროლებს ოთახის ტემპერატურას გაგრილების დაყენებულ წერტილში 8°C-დან 35°C-მდე.LCD დისპლეის პანელი
აჩვენებს ფაქტობრივ და დაყენებულ ტემპერატურას, მუშაობის რეჟიმებს და აღჭურვილობის სტატუსს, სიგნალიზაციის ჩათვლით. გაგრილების დაყენების წერტილის რეგულირება შესაძლებელია დისპლეის გამოყენებით.ვენტილატორის სიჩქარის კონტროლის ციფერბლატი

ჰაერის ნაკადის ეტაპობრივი რეგულირება
მაქსიმალური კომფორტისთვის.