ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული სამაგრი REGUFOAM: შერეული უჯრედოვანი პოლიურეთ
განცხადების ID:	360178
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

REGUFOAM არის შერეული უჯრედოვანი პოლიურეთანის ელასტომერი, რომელიც წარმოიქმნება სხვადასხვა სიხისტის ხარისხით ან სიმკვრივით, კომბინირებული გამბარისა და დამატენიანებელი თვისებებით. მასალის სხვადასხვა სიმკვრივე არის ფერადი კოდირებული.

REGUFOAM არის შერეული უჯრედის პოლიურეთანის ელასტომერი, რომელიც წარმოებულია ექვსი სხვადასხვა სიხისტის ხარისხით ან სიმკვრივით კომბინირებული გამბარისა და დამატენიანებელი თვისებებით. მასალის სხვადასხვა სიმკვრივე არის ფერადი

კოდირებული. REGUFOAM-ის ტიპის აღნიშვნებში ნომრები შეესაბამება მასალის სიმკვრივეს კგ/მ³-ში.

REGUFOAM ძირითადად გამოიყენება როგორც წნევით დატვირთული გამბარის ელემენტი შენობის ინჟინერიაში, სამოქალაქო ინჟინერიაში და ბილიკის მშენებლობაში.

REGUFOAM-ს აქვს უკიდურესად დაბალი ბუნებრივი სიხშირე დატვირთვის შესაბამის დიაპაზონში, რაც იწვევს ხმის იზოლაციის მაღალ მნიშვნელობებს. გარდა ამისა, REGUFOAM აჩვენებს გამბარის ძალიან დაბალ გადახრას და მაღალ ელასტიურობას. მისი ფიჭური სტრუქტურა უზრუნველყოფს ძალების ფართო ზედაპირულ გადაცემას სტატიკური და დინამიური წონის დატვირთვის პირობებში.

regufoam ვიბრაციის დატვირთვის დიაპაზონი მაქსიმალური მუდმივი დატვირთვის მნიშვნელობა REGUFOAM-ისთვის სტატიკური დაჭიმვით არის გადასვლის წერტილში მასალის ხაზოვანი გამბარის გადახრისა და დეგრესიული გამბარის გადახრისკენ, დატვირთვის მატებასთან ერთად. ხაზოვანი გამბარის გადახრის დიაპაზონი იდეალურია მუდმივი სტატიკური დატვირთვისთვის.

REGUFOAM-ის მთავარი უპირატესობებია განსაკუთრებული გრძელვადიანი ელასტიურობა, თუნდაც მრავალი ტონა დატვირთვის დროს, ვიბრაციის ტექნოლოგიის უკიდურესად მაღალი მნიშვნელობებით, ასევე მუსტად განსაზღვრული დატვირთვის დიაპაზონებით. REGUFOAM შეიძლება გამოყენებულ იქნას უაღრესად სპეციფიურად რთულ სამშენებლო სიტუაციებში, სადაც მისი მრავალფეროვნება და დატვირთვის მაჩვენებელი ბევრად აღემატება სხვა მასალების საიზოლაციო თვისებებს.

სტატიკური მუდმივი დატვირთვის მაქსიმალური მნიშვნელობა ინდივიდუალური REGUFOAM ტიპისთვის მერყეობს 0,010-დან 0,4 ნ/მმ²-მდე. თ