ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული სამაგრი SeismiCon: სეისმური შეკავება
განცხადების ID:	101722
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

შეზღუდვა მანქანებისთვის, რომლებიც დაფუძნებულია ანტივიბრაციულ სამაგრებზე გარე ძალების აგზნების დროს

აღწერა

SeismiCon სეისმური შეზღუდვა გამოიყენება:

მანქანების შეზღუდული გადაადგილება სეისმური სტიმულაციის დროს.
შემაკავებელი მანქანები, რომლებიც დაფუძნებულია ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრებზე გარე ძალების აგზნების დროს.
ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრებზე

დაფუძნებულ მანქანებს, როგორიცაა გამბარები, ელასტიური ბალიშები და ა.შ., გარე სტიმულაციის დროს (მაგ. მიწისძვრა, ქარი, ბრუნი და ა.შ.) შეიძლება განვითარდეს კრიტიკული გადაადგილება.
ამ გადაადგილებამ შეიძლება შეაჩეროს ოპერაცია ან გამოიწვიოს მანქანების სერიოზული დაზიანება.

SeismiCon Seismic Restraint-ს შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს დაწესებულ ძალებს და შეზღუდოს აღჭურვილობის მოძრაობა სამივე მიმართულებით. მათ შეუძლიათ შეინარჩუნონ მიწისძვრის ძალები, როგორიცაა დაძაბულობა, შეკუმშვა, წანაცვლება.

შეზღუდვები ასევე ხელს უშლის ხმის ხიდის შექმნას მანქანასა და მის საყრდენ საყრდენს შორის, მათი შიდა ნეოპრენის ბუჩქის ელასტიურობის ლიმიტის გაჩერების გამო, რითაც ნორმალური მუშაობის დროს ვიბრაცია არ გადადის.

ინსტალაცია

ოთხი Vibro-SeismiCon სეისმური შეზღუდვა უნდა დამონტაჟდეს, თითო აპარატის ყველა მხარეს, მისი ბაზის კუთხეებთან ახლოს.
შეზღუდვის გამოყენება უნდა განხორციელდეს აპარატის დამონტაჟებისა და ექსპლუატაციის შემდეგ. ამის შემდეგ, შეკავება შეიძლება დარეგულირდეს სიმაღლეში.
ლითონის ფურცლების დანამატები შეიძლება იყოს ხრახნიანი ან შედუღებული დამჭერის ნაწილებზე, თუ საჭიროა მისი ადაპტირება ინსტალაციის განსაკუთრებულ საჭიროებებთან.
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ მანქანის ჩარჩოს და ასევე შენობის კონსტრუქციას ჰქონდეს საჭირო სიმტკიცე იმისათვის, რომ დარჩეს სეისმიკონზე მიმაგრებული მიწისძვრის ან ქარის ექსტრემალური დატვირთვის დროს.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები