ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-AM: თავისუფალი დგომის გამბარის სამაგრები
განცხადების ID:	700915
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

არის ერთი გამბარის სამაგრი, შესაფერისი დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის, ადვილად გამოსაყენებელი, გამბარის ფიქსაციის ინოვაციური სისტემით. მის ბაზაზე არის ელასტიური პროფილი, რომელიც გთავაზობთ უკეთეს იზოლაციის ეფექტურობას მაღალ სიხშირეებზე.

Vibro-AM Free Standing Spring სამაგრები არის:

ვარგისია დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის
დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლის გამბარის სამაგრი

ადვილად გამოსაყენებელი
მათ ბაზაზე ვიბრაციის საწინააღმდეგო ზამბარის სამაგრებს Vibro-AM აქვს ლითონის ფირფიტა ადექვატური სისქით და სპეციალური ელასტიური პროფილით, მდგრადია გარე პირობების მიმართ, რაც უზრუნველყოფს მაღალ სიხშირეებზე იზოლაციის უკეთეს ეფექტურობას. როგორც ლითონის ფირფიტას, ასევე ელასტიურ პროფილს აქვს ორი ხვრელი ზამბარის სამაგრის ძირში გამტარი ჭანჭიკებით დასამაგრებლად. ზამბარის სამაგრის ზედა ნაწილზე არის M8 ჭანჭიკი, რომელიც არეგულირებს მათ მანქანას. ზამბარა აკმაყოფილებს ISO EN 10270-ის მოთხოვნებს.

აპლიკაცია
ვიბრაციის საწინააღმდეგო ზამბარის სამაგრები Vibro-AM გამოიყენება დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის (ნელი სიჩქარის ბრუნვა 400 RPM ზემოთ), როგორიცაა კომპრესორები, ორციკლიანი ძრავები, გამაგრილებელი, ჰაერგამტარი დანადგარები და ა.შ.

დინამიური მახასიათებლები

გადახრა: 25 მმ* (მაქსიმალური დატვირთვისას)
ბუნებრივი სიხშირე: 3 ჰც (მაქსიმალური დატვირთვით)

*ხელმისაწვდომია აგრეთვე 50 მმ გადახრით

ინსტალაცია

განათავსეთ თითოეული ზამბარის იზოლატორი თავის პოზიციაზე, ფერადი კოდირებული ზამბარების ან ეტიკეტირების იდენტიფიკაციის გამოყენებით
გაიარეთ ზედა ხრახნი M8 სამონტაჟო სამაგრის შესაბამის ხვრელში. დაამაგრეთ ზედა კაკალი აღჭურვილობის ფეხის სამაგრზე, რათა დააფიქსიროთ M8 ჭანჭიკებით.
თუ საჭიროა გააგრძელოთ გასწორების კორექტირება, გამოიყენეთ ორი ჭანჭიკი <8 შედარებით მეტალის სარეცხი საშუალებით.
მოაბრუნეთ ქვედა კაკალი საათის ისრის

მიმართულებით ორ შემობრუნებაზე ყოველ გამბარის იზოლატორზე. განაგრძეთ ასე, სანამ არ მიაღწევთ საჭირო დონეს.
შემოატრიალეთ Vibro-AM იმდენად, რამდენადაც საჭიროა, რათა უზრუნველყოთ გამბარის იზოლატორის სამონტაჟო ხვრელები მოწყობილობაზე დამონტაჟების შემდეგ. თუ ეს შეუძლებელია, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი ბაზაზე 2 შესაბამისი ჭანჭიკის M8 გამოყენებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოიყენეთ ორი ხვრელი (∅8 მმ) ქვედა ძირში, რათა დააფიქსიროთ იზოლატორი გამტარი ჭანჭიკებით ლითონის ჩარჩოს ქვეშ.