ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-JS: Jack-Up ბამბარის სამაგრი მცურავი ია
განცხადების ID:	954592
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი ბეტონის მცურავი იატაკისთვის. იდეალურია მცურავი იატაკისთვის სტუდიებში და ძალიან მგრძნობიარე მექანიკური აპლიკაციებისთვის.ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი ბამბარის სამაგრი Vibro-JS არის მოწინავე ვიბრაციის კონტროლის სისტემა ამაღლებული ბეტონის მცურავი იატაკისთვის.
Vibro-JS შედგება ლითონის ჭურვისაგან. ჭურვის შიგნით მოთავსებულია ბამბარა, რომელიც შთანთქავს ვიბრაციას. ჩამოსხმული ბეტონი არ ეხება საყრდენ იატაკს და ამიტომ მცურავ იატაკსა და საყრდენ იატაკს შორის ხმის ხიდი აცილებულია.

რატომ გამოვიყენოთ Vibro-JS Jack-up Spring Mount?

ძალიან მარტივია ინსტალაცია
იძლევა სიმაღლის რეგულირების საშუალებას
ხელს უწყობს დარჩენილი პლაივუდის ფორმების გამოყენების თავიდან აცილებას
ქმნის ჰაერის უფსკრული, რომელიც სასარგებლოა ხმის იზოლაციისთვის და ვიბრაციის კონტროლისთვის.

ინსტალაცია

მცურავი იატაკის იზოლირება შენობის სტრუქტურისგან, შესაბამისი ვიბრაციის საწინააღმდეგო დაფით, მათ შორის მცურავი იატაკი და კედელი (მაგ. Vibro-Strip).

მოათავსეთ Vibro – JS Jack-Up Spring Mount და მისი საფარის ფირფიტა.
მოათავსეთ ფილის გამაგრება და დაასხით ბეტონი. ბეტონის ხარისხის, ადეკვატური გამაგრების და სხვა მოთხოვნების გაანგარიშება უნდა მოხდეს სამოქალაქო ინჟინრის მიერ).
მოათავსეთ Vibro-JS-ის შიდა ვიბრაციის საწინააღმდეგო სისტემა.
თანდათანობით და ერთგვაროვნად შეახვიეთ ამაღლების მექანიზმის კაკალი, რათა ჩაიტვირთოთ ზამბარები და
ამაღლება – ბეტონის ფილის დარეგულირება შესაბამის სიმაღლეზე.
მოათავსეთ საფარის ფირფიტა.
დინამიური მახასიათებლები

გადახრა: 25 მმ (მაქსიმალური დატვირთვისას).

ბუნებრივი სიხშირე: 3 ჰც (მაქსიმალური დატვირთვით).