ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-Pi mini: ხმის საიზოლაციო საკიდი თაბაშირ
განცხადების ID:	113345
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

ხმის საიზოლაციო თაბაშირის მუყაოს ჭერის შეჩერება. მისი გამოყენება შესაძლებელია ყველა მცურავი ჭერისთვის.

აღწერა

Vibro-Pi mini Sound Insulation Suspension გამოიყენება ხმის საიზოლაციო (თაბაშირის მუყაოს) ჭერის დასაკიდებლად, ჰაერსადენების დასაკიდებლად და ა.შ. ლითონის პროფილის დიზაინი მისი კიდეებით ადვილად შეიძლება გაიჭრას ან მოხრილი იყოს სხვადასხვა სიგრძით, საჭიროების შემთხვევაში მცურავი ჭერის არათანაბარი დონის მისაღწევად.

Vibro-Pi mini შედგება სათანადოდ ჩამოყალიბებული გალვანური ფურცლის ლითონის ჩარჩოსგან. ზედა ნაწილზე მოთავსებულია სპეციალური ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის საყრდენი (Vibro-mini). რეზინის საყრდენის საშუალებით გამოიყენება M6 ხრახნი (არ შედის), რომელიც შეიძლება დამაგრდეს ჭერზე.
რეზინის ვიბრაციის საწინააღმდეგო საყრდენი Vibro-mini არის სპეციალიზებული კვლევის შედეგი, რომელიც დამზადებულია მაღალი ხარისხის რეზინის ნაერთებისგან, ძალიან კარგი გადახრისა და დატვირთვის თანაფარდობით, ვიბრაციის შესანიშნავი კონტროლისთვის.
ლითონის პროფილის სპეციალური დიზაინი პერფორირებულია, რითაც ის ადვილად იჭრება სხვადასხვა სიგრძეზე, პროექტის საჭიროებების დასაფარად.

ინსტალაცია

თაბაშირის დაფისგან ყალბი ჭერის დამონტაჟებისას Vibro-Pi მინი ანტივიბრაციის საკიდის გამოყენებით
შემდეგი პროცედურა ხორციელდება:
• მონიშნეთ ყალბი ჭერის ჩამოკიდებული ლაქები.
• გაბურღეთ ჭერზე Ø8-მდე ხვრელი.
• მოამზადეთ Vibro-Pi mini, რომ არ ჩამოუყალიბდეთ მას П ფორმაში
• ხრახნიანი ჭანჭიკები ან წნელები.
• გადაკეცეთ ორი გვერდითი ფლაკონი ისე, რომ შეიქმნას П ფორმა.
• ხრახნიან და ჩამოკიდეთ ლითონის პროფილი Vibro-Pi mini-ს ორივე მხარეს.

აპლიკაციები

ხმის საიზოლაციო თაბაშირის მუყაოს ჭერის შეჩერება.
საჰაერო მილების ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი და ა.შ.
დინამიური მახასიათებლები

მაქსიმალური დატვირთვა: 20 daN
ბუნებრივი სიხშირე: 15 ჰც

8-20 daN for every suspension.

The anchor of suspension must be perpendicular.

Dynamic Characteristics

Natural frequency over 10Hz.