ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info

სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-Ωmega.F: ვიბრაციის საწინააღმდეგო ბრეკეტ
განცხადების ID:	973167
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

ვიბრაციის საწინააღმდეგო ბრეკეტები მცურავი საშრობი სისტემებისთვის და ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდრები Regufoam®-ით

Vibro-Ωmega.F კედლის საყრდენები გამოიყენება როგორც ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრები მცურავი საშრობი კონსტრუქციის სისტემებისთვის, როდესაც ეს კედლები არის ვიბრაციის საწინააღმდეგო დაყენებული მცურავ იატაკზე. ამ ვიბრაციის საწინააღმდეგო საყრდენების გამოყენება რეკომენდებულია საკმაოდ მაღალი სიმაღლის კედლებისთვის. ეს აპლიკაცია მრდის კედლის დინამიურ სიმტკიცეს, ასევე სტრუქტურის სეისმურ დაცვას.

ამ სამაგრის გამოყენება ხელს უშლის ხმის ხიდის შექმნას ორ კედელს შორის და ამ გზით მიიღწევა კონსტრუქციული ხმაურის ხმის იზოლაცია.

მისი ჭკვიანური კონსტრუქცია შუალედური ლითონის ელემენტის ჩასმით, საშუალებას იძლევა შეზღუდოს როგორც შეკუმშვის, ასევე დაჭიმვის ძალები. შუალედური ვიბრაციის საწინააღმდეგო ელემენტი დამზადებულია ნახევრად დახურული პოლიურეთანის ქაფისგან (Regufoam).

მეტი კონსტრუქციული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად იგი იწარმოება როგორც მამრობითი ძაფით M6 & M 8 მმ, ასევე ქალის შიდა ძაფით M6 მმ.

მის ბაზაზე აღჭურვილია ოვალური ხვრელებით, რაც ხელს უწყობს ინსტალაციას.

ვიბრაციის საწინააღმდეგო Vibro-Ωmega.F. გამოყენება ასევე გამოიყენება კედლებიდან ან ჭერიდან მილსადენის სისტემების საყრდენი/შეჩერებისას, ვიბრაციის გადაცემის თავიდან ასაცილებლად.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები

Dynamic Characteristics:

Natural frequency (at maximum load) :
– 14 Hz (12.5mm foam thickness)
– 10 Hz (25mm foam thickness)