ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-SH.F: დაბალი და მაღალი სიხშირის ვიბრაცი
განცხადების ID:	147793
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

სპეციალური რეზინის კომბინაცია ლითონის გამბარით, დაბალი და მაღალი სიხშირის უკეთესი ვიბრაციის იზოლაციისთვის ადამიანის ყურის მიერ

აღწერა

დაბალი და მაღალი სიხშირის ვიბრაციის იზოლატორი Vibro-SH.F არის მაღალი ხარისხის პოლიურეთანის უჯრედოვანი ქაფის (Regufoam®) და ლითონის გამბარის კომბინაცია, სპეციალურად შექმნილი ვიბრაციის სიხშირეების ძალიან ფართო დიაპაზონის იზოლირებისთვის, ადამიანის სმენის სპექტრში.

Vibro-SH.F შედგება:

ფოლადის ჩარჩო შეღებილი საფარით ან
გალვანური დაცვით.
ფოლადის გამბარა შემოდის DIN სტანდარტის
მიხედვით, გალავანიზებული საფარით.
ფოლადის ჭიქა გაზაფხულის მოძრაობის თავიდან
ასაცილებლად.
რეზინის ელემენტი (პოლიურეთანის ქაფი
ნახევრად დახურული უჯრედებით).
ჯოხი დამცავი თხილით (მოთხოვნის მიხედვით).
30 გრადუსამდე კუთხური არასწორი განლაგების
უნარი ლითონის ჩარჩოსთან შეხების გარეშე.
წინასწარი ჩატვირთვის ნაკრები (მოთხოვნის
მიხედვით).
აპლიკაციები

ხმის საიზოლაციო ჭერის საკიდი (ყალბი ჭერი
თაბაშირის მუყაოსთან ერთად)
ანტივიბრაციის საკიდი მანქანებისთვის
მილების, საჰაერო მილების, დინამიკების
ვიბრაციული იზოლაცია და ა.შ.
დინამიური მახასიათებლები

ბუნებრივი სიხშირე 3 ჰც მაქსიმალური
დატვირთვით.
სტატიკური გადახრა დაახლოებით 25 მმ
მაქსიმალური დატვირთვისას.

ინსტალაცია

1. მოათავსეთ თითოეული იზოლატორი
Vibro-SH.F ვიბრაციის იზოლატორის პოზიციაზე
წარმოდგენილი ნახაზის მიხედვით ფერადი
კოდირებული ზამბარების ან ეტიკეტირების
გამოყენებით.
2. საიმედოდ დაამაგრეთ ზამბარის საკიდი
Vibro-SH.F ზედა ჭერზე, იზოლატორებს შორის
სწორი მანძილის მისაღწევად.
3. დაარეგულირეთ ღერო, რათა დააფიქსიროს
შესაბამისი დონე, რათა თანაბრად გადანაწილდეს
დატვირთვა სრინგ იზოლატორებს შორის.
4. შეამოწმეთ ყალბი ჭერის ლითონის ჩარჩოსთან
ადექვატური გასწორების უზრუნველსაყოფად.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები