ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-SH: ვიბრაციის საწინააღმდეგო ბამბარის სა
განცხადების ID:	185881
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

ბამბარის საკიდი ცრუ ჭერისთვის, რომელიც გთავაზობთ ძალიან დაბალ ბუნებრივ სიხშირეს. შეიძლება გამოყენებულ იქნას რამდენიმე პროგრამაში, როგორიცაა კინოთეატრები, სტუდიის თეატრები და ა.შ.

აღწერა

ვიბრაციული ბამბარის საკიდი ყალბი ჭერისთვის Vibro-SH შედგება ლითონის ჩარჩოსგან დამზადებული გალვანიზირებული ფურცლისგან, სათანადოდ ჩამოყალიბებული გვერდითი გამძლეობით, ფოლადის ბამბარით, ანტივიბრაციული რეზინის ელემენტით ბამბარის

ბოლოში, რომელიც მოქმედებს როგორც ხმის გატეხვა და ზრდის იზოლაციის ეფექტურობას. ფოლადის გამბარის წინაშე დგას დაბალი სიხშირის აგზნება.
მათი წინასწარ ჩატვირთვა ასევე შესაძლებელია თხილის გამკაცრებით და საკიდის სამაგრი უნდა იყოს პერპენდიკულარული.

აპლიკაციები

Vibro-SH შეიძლება გამოყენებულ იქნას ვიბრაციის საწინააღმდეგო დასაკიდისთვის, ყალბი ჭერის ხმის საიზოლაციო, მილების ანტივიბრაციული შეჩერებისთვის, საჰაერო მილების, დინამიკებისთვის და ა.შ.

დინამიური მახასიათებლები

მაქსიმალური დატვირთვა: 25 Kp*
გადახრა: 25 მმ მაქსიმალური დატვირთვის დროს
ბუნებრივი სიხშირე: 3 ჰც მაქსიმალური დატვირთვით
სხვა დატვირთვის დიაპაზონი მოთხოვნით.
*(1Kp=10N)

ინსტალაცია

1. მონიშნეთ ბადის ნიმუში და ჭერის საკიდის პოზიცია არსებულ არაიზოლირებულ ჭერზე. იზოლატორები უნდა განთავსდეს იზოლირებული ჭერის კიდიდან დაახლოებით 30 სმ დაშორებით.
2. დაამაგრეთ საკიდი ბეტონის ჭერში ფოლადის გამრეცხი სამაგრის M8 და შესაბამისი ღეროს გამოყენებით, რომელიც გადის საკიდის რეზინის ელემენტს, დაამაგრეთ დამცავი თხილით.
3. საკიდები განლაგებულია ოთახის ზომებისა და ჭერის საერთო წონის მიხედვით, დაახლოებით 4 საკიდი/მ2.
4. დაამაგრეთ იზოლატორის ფეხები მთავარ პროფილში 2+2 შესაბამისი ხრახნის გამოყენებით.
5. ყველა ლითონის არხი არ უნდა ეხებოდეს პერიმეტრულ კედლებს (მოერიდეთ ხმის ხიდებს).
6. იმისათვის, რომ გააგრძელოთ გასწორების

კორექტირება, მოაბრუნეთ ქვედა კაკალი შესაბამისი მიმართულებით, სანამ არ მიაღწევთ საჭირო დონეს.
7. დააინსტალირეთ სავარჯიშო დაფის სისტემა, მათ შორის ხმის შთანთქმის ფილები და ხმაურის საიზოლაციო მემბრანა, სპორტული დაფის მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
8. დალუქეთ კიდეები ელასტიური არაგამაგრებადი მასტიკით.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები

Load: 10 – 25 Kp*

Deflection: 25 mm at maximum load

Natural Frequency: 3 Hz at maximum load

Other load range on request.