ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-CH mini: მრავალფორმიანი ვიბრაციის საწინ
განცხადების ID:	880270
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

Vibro-CH Mini | მრავალფორმიანი ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი შედგება ლითონის ჩარჩოსგან, რომელიც დამზადებულია გალვანური ფოლადისგან, ჭრილებით შესაბამის ადგილებში და ვიბრაციული სამაგრი Vibro mini.

აღწერა

მრავალფორმიანი სუსპენზია ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის საყრდენის გამოყენებით Vibro-mini – Vibro-CH mini:

მანქანების ვიბრაციის საწინააღმდეგო შეჩერება (ვენტილატორები, კონდიციონერი და ა.შ.)

ხმის საიზოლაციო ყალბი ჭერის შეჩერება
(თაბაშირის დაფა).
მილების, ჰაერსადენების ვიბრაციის
საწინააღმდეგო საკიდი.
Vibro-CH mini შედგება გალვანიზირებული მძიმე
მეტალის ჩარჩოსა და ვიბრაციის საწინააღმდეგო
რეზინის საყრდენისგან. ჩვეულებრივ, ლითონის
ჩარჩო მიწოდებულია გაბრტყელებული სახით.
ლითონის ჩარჩო ადვილად გარდაიქმნება
ნახატებში ნაჩვენები 3 ფორმაში.

ფორმები

Vibro-CH mini მრავალფორმიანი ვიბრაციის
საწინააღმდეგო საკიდი შეიძლება გამოყენებულ
იქნას შემდეგ ფორმებში:

ფორმა (1): ხრახნიანი ლითონის საკიდის
პროფილის ორივე მხარეს.
ფორმა (2): ხრახნიანი ჭერზე 2 სამაგრით.
ფორმა (3): ფიქსირდება ჭერზე 1 ანკერით.
ფორმა (4): ჩამოკიდებული კაუჭით.
ინსტალაცია

მონიშნეთ ბადის ნიმუში და ჭერის საკიდის
პოზიცია არსებულზე
არაიზოლირებული ჭერი.
დაამაგრეთ საკიდი ბეტონის ჭერზე ფოლადის
გამრეცხი სამაგრის გამოყენებით
M8 და შესაბამისი ღერო, რომელიც გადის
რეზინის ელემენტში
საკიდი, დააფიქსირეთ დამცავი თხილით.
საკიდები განლაგებულია ოთახის ზომების
მიხედვით და
ჭერის საერთო წონა, დაახლოებით 4 საკიდი/მ².
დააფიქსირეთ იზოლატორის ფეხები მთავარ
პროფილში 2+2 შესაბამისი გამოყენებით
ხრახნები.
ყველა ლითონის არხი არ უნდა დაუკავშირდეს
პერიმეტრულ კედლებს (აცილება
ხმის ხიდები).
იმისათვის, რომ გააგრძელოთ გასწორების
კორექტირება, ჩადეთ ქვედა კაკალი
შესაბამისი მიმართულება სანამ არ მიაღწევს
საჭირო დონეს.

დააინსტალირეთ სავარჯიშო დაფის სისტემა, ხმის შთანთქმის ჩათვლით
ფილები და ხმაურის საიზოლაციო გარსები, შესაბამისად
სპორტული დაფის მწარმოებლის ინსტრუქციები.
დალუქეთ კიდეები ელასტიური, არ გამაგრებული მასტიკით.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები

Dynamic Characteristics

Maximum Load: 20 daN & 50 daN

Natural frequency over the 10Hz.

More loads upon request.