ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro CH.F: დაკიდული ჭერის ვიბრაციის საწინააღ
განცხადების ID:	212411
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი Regufoam®-ით, მექანიზმების ანტივიბრაციული შესაჩერებლად, როგორიცაა ვენტილატორები, კონდიციონერი, სავარჯიშო დაფა და ა.შ.

ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი Regufoam®-ით ხელმისაწვდომია 4 სხვადასხვა სისქეში, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს თითოეულ პროექტში მიღწეული ბუნებრივი სიხშირე. მისი გამოყენება შესაძლებელია: მანქანების ვიბრაციის საწინააღმდეგო შეჩერება (ვენტილატორები, კონდიციონერი და ა.შ.) ხმის საიზოლაციო ყალბი ჭერის შეჩერება (თაბაშირის დაფა).

მილების, ჰაერსადენების ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდი.
Vibro CH.F-ის ჩარჩო არის გალვანიზირებული მეტალი. ზუსტად შემუშავებული ჭრილობები უზრუნველყოფს მისი ჩარჩოს მარტივ მოხრას გარკვეულ ფორმებზე, რაც შეიძლება მიღწეული იყოს ერთი ხელის ძალით. ამიტომ, Vibro CH.F ადვილად გარდაიქმნება 4 სხვადასხვა ფორმად, რათა დაეხმაროს ინსტალერს გამოიყენოს იგი ყველაზე ხელსაყრელ ფორმაში.

მისი გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი ფორმებით:

ნიმუში (1) ხრახნიანი ლითონის საკიდის პროფილის ორივე მხარეს.
ნიმუში (2) ფიქსირდება ჭერზე 2 ანკერით.
შაბლონი (3) ფიქსირდება ჭერზე 1 ანკერით.
შაბლონი (4) ჩამოკიდებულია კაუჭით ან სხვა სათანადო მოწყობილობით.

საკიდის ელასტიური ელემენტია მაღალი ხარისხის პოლიურეთანის ქაფი ნახევრად დახურული უჯრედებით, რომელსაც აწარმოებს გერმანული კომპანია BSW სავაჭრო ნიშნით Regufoam®. მისი მექანიკური ქცევის დიაგრამებისა და სერთიფიკატების სრული სპექტრი, რომლებიც ჩატარდა დრეზდენის უნივერსიტეტში, ხელმისაწვდომია მოთხოვნის საფუძველზე.

Vibro CH.F ვიბრაციის საწინააღმდეგო სუსპენზია ხელმისაწვდომია მისი ელასტიური ბალიშის ოთხი განსხვავებული სისქით, რაც სხვადასხვა ბუნებრივ სიხშირეს აღწევს:

12 მმ (ბუნებრივი სიხშირე 17 ჰც)
25 მმ (ბუნებრივი სიხშირე 12 ჰც)
37 მმ (ბუნებრივი სიხშირე 9,5 ჰც)
50 მმ (ბუნებრივი სიხშირე 8 ჰც)

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები