ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-EP: მცურავი იატაკის საყრდენი
განცხადების ID:	178400
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

ანტივიბრაციის მხარდაჭერა: ჰაერის კომპრესორები, კონდიცირების ბლოკები, ტუმბოები, ვენტილატორები, გენერატორის ნაკრები, საჭრელი მანქანა და სხვა. Vibro-EP არის სპეციალიზებული კვლევის შედეგი და იწარმოება ამ ფორმით 1989 წლიდან, დამზადებულია ელასტომერული მასალისგან, რომელიც შერეულია სპეციალურ ნივთიერებებთან მისი შემდგომი გაუმჯობესებისთვის. მისი გრძივი ხვრელები ზრდის მიწოდებულ შეკუმშვას და აუმჯობესებს ვიბრაციის შთანთქმას.

VIBRO-EP რეზინის ვიბრაციის საიზოლაციო ბალიშები არის სპეციალიზებული კვლევის შედეგი

და წარმოებულია ამ ფორმით 1989 წლიდან,
დამზადებულია პირველი ხარისხის
ელასტომერული მასალისგან, რომელიც
შერეულია სპეციალურ ნივთიერებებთან მისი
შემდგომი გაუმჯობესებისთვის.
მისი გრძივი ხვრელები ზრდის მიწოდებულ
შეკუმშვას და აუმჯობესებს ვიბრაციის შთანთქმას.

ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის ვიბრაციის
იზოლატორები, შესაფერისი:

პასიური მანქანების დაცვა
გამოდგება დიდი ტვირთისთვის
ანტივიბრაციის მხარდაჭერა: ჰაერის
კომპრესორები – კონდიცირების დანადგარები –
ტუმბოები – ვენტილატორები – გენერატორის
ნაკრები – საჭრელი მანქანები და ა.შ.
მცურავი საყრდენი: სამრეწველო იატაკები –
ლიფტები – საბეჭდი მანქანები – სატესტო
მანქანები და ა.შ.
ზომები:
– 50 x 25 x 2,5 სმ – 12,5 x 12,5 x 2,5 სმ

ტიპები
– ელასტომერული სპეციალური რეზინის ნაერთი:
(ნაცრისფერი – ლურჯი – წითელი)
– ნეოპრენი: (კრემისფერი – მწვანე – ყვითელი)

სხვა ფორმები
მრავალი VIBRO-EP რეზინის ვიბრაციის
საიზოლაციო ბალიშები შეიძლება გამოყენებულ
იქნას ფენებად Vibro-EP კომპლექსის
შესაქმნელად. შემდეგ მათ შორის ფოლადის
ფირფიტის გამოყენებით შეგვიძლია მივაღწიოთ
ბუნებრივი სიხშირის შემცირებას 4 ჰც-მდე.
სპეციალურად ჩამოყალიბებული გალვანიზირებული
ლითონის საფარი შეიძლება გამოყენებულ იქნას
VIBRO-EP-თან ერთად Vibro-EP Metal-ის
შესაქმნელად. ფოლადის საფარი იცავს სამაგრის
რეზინის ნაწილს ულტრაიისფერი გამოსხივებისა
და ზეთისგან და ამავდროულად, დატვირთვა
ვრცელდება სამონტაჟოზე, თანაბრად ნაწილდება
რეზინის ელემენტის მთელ ზედაპირზე.

ინსტალაცია

მისი მაღალი აბრაზიული კოეფიციენტის გამო,
Vibro-EP ჩვეულებრივ არ საჭიროებს ფიქსაციას
ხრახნების, წებოს ან საცობების გამოყენებით.
ის შეიძლება განთავსდეს მანქანების ქვეშ,
მანქანების ლითონის საყრდენების ქვეშ ან
ბეტონის მცურავი ინერციის საყრდენების ქვეშ,
ერთ ან მრავალ ფენად.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები