ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	ანტივიბრაციული Vibro-MSR: ვიბრაციის საწინააღმდეგო ზამბარის ი
განცხადების ID:	138465
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

ვიბრაციის საწინააღმდეგო ზამბარის იზოლატორები გვერდითი შეკავებით, გამოიყენება დაბალი სიხშირის ვიბრაციის იზოლაციისთვის

აღწერა

ჩვენმა კვლევისა და განვითარების გუნდმა წარმატებით დაასრულა ვიბრაციის იზოლატორების სეისმური შეკავებული ზამბარის სამაგრების სრული ახალი სერიის დიზაინი, ტესტირება და წარმოება, სახელწოდებით Vibro-MSR (შეზღუდული). ახალი პროდუქტი გაზაფხულზე სამაგრების კატეგორიაში გთავაზობთ დატვირთვის დიაპაზონს, რომელიც

იწყება მცირე წონებიდან (50 კპ) და შეიძლება მიაღწიოს 750 კპ-მდე სამონტაჟო წერტილზე, რაც ავსებს ვიბრაციის საწინააღმდეგო პროდუქტების დიაპაზონს თავშეკავებული სამაგრებისთვის.

Vibro-MSR Spring Isolator-ის კორპუსი შექმნილია იზოლირებული აღჭურვილობის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მოძრაობის შესაზღუდად და გთავაზობთ სეისმურ დაცვას.

Vibro-MSR არის ვიბრაციის კონტროლის სამაგრი მრავალი ზამბარით, რომელსაც შეუძლია მრავალ მიმართულების შეკავება. მისი გამოყენება შესაძლებელია დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლის აპლიკაციებში (დაბალი სიჩქარის როტაცია 400 rpm ზევით) მძიმე დატვირთვის მანქანებისთვის, სადაც საჭიროა გვერდითი და ვერტიკალური მხარდაჭერა და დაცვა მიწისძვრებისგან და ქარის ჭარბი წნევისგან. მათ შეუძლიათ შეინარჩუნონ დაძაბულობის, შეკუმშვის, ათვლის ბუნების ძალები.

ტიპიური აპლიკაციებია ჰაერის კომპრესორები, ორციკლიანი ძრავები, ჩილერები, წყლის გაგრილების კოშკები, ჰაერგამტარი დანადგარები და ა.შ.

ზამბარის იზოლატორ Vibro-MSR-ს თავისი ინოვაციური დიზაინით შეუძლია ერთდროულად შესთავაზოს სეისმური კონტროლის დაცვა, წარმატებით შეინარჩუნოს ქარის წნევის გვერდითი ძალები და ამავდროულად შეამციროს ვიბრაციის გადაცემა დამხმარე კონსტრუქციებზე.

რეზინის პროფილი მის ბაზაზე მოქმედებს როგორც ხმის გატეხვა და ბრდის იზოლაციის ეფექტურობას მაღალ სიხშირეებზე, რაც შეიძლება გადაიცეს ზამბარებით (სურვილისამებრ).

აპლიკაციები

Vibro-MSR.Restrained რეკომენდირებულია გამოიყენოს ხმაურის და ვიბრაციის მექანიკური იზოლაციისთვის:

ვიბრაციული აღჭურვილობა სავარაუდოდ
ექვემდებარება სეისმურ მოვლენებს.
როდესაც ვიბრაციულ მოწყობილობას
სავარაუდოდ აქვს მასის მონაცვლეობის
მნიშვნელოვანი ცენტრი.
ძლიერი ქარის ან სხვა გარე ძალების
გამოყენებისას.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები