ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	გემოქმედების ხმის საიზოლაციო რეციკლირებული რეზინის ფურცელი I
განცხადების ID:	666172
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:

ISOLfon ReRub რეციკლირებული რეზინის ფურცლები იწარმოება რეციკლირებული ელასტომერიული ნაერთების კომბინაციით, რომელიც მოდის გადამუშავების ვადის გასვლის საბურავებისგან (ELT), შეკრული პოლიურეთანის წებოთი.

მისი გამოყენება შესაძლებელია ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში და ასევე აქვს შესანიშნავი მექანიკური წინააღმდეგობა ზემოქმედების, შეკუმშვის, ხახუნის მიმართ და ა.შ.

Eco-friendly product with recycled materials
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი

რეციკლირებული მასალებით

კატეგორია: ზემოქმედების ხმის იზოლაცია
კატეგორია: დარტყმითი ხმის იზოლაცია, შენობის სამშენებლო აკუსტიკა

ISOLfon ReRub რეციკლირებული რეზინის ფურცლები იწარმოება რეციკლირებული ელასტომერული ნაერთების კომბინაციით, რომელიც მოდის გადამუშავების ვადის გასვლის საბურავის რეზინისგან (ELT), შეკრული პოლიურეთანის წებოთი.

მისი გამოყენება შესაძლებელია ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში და ასევე აქვს შესანიშნავი მექანიკური წინააღმდეგობა ზემოქმედების, შეკუმშვის, ხახუნის მიმართ და ა.შ.

რულონის სიგანე 100 სმ.
(სხვა ზომები მოთხოვნით)

იატაკი: მონტაჟი, როგორც ყველა ტრადიციული მცურავი იატაკის სუბსტრატი
კედლები: ფიქსირდება მექანიკური საყრდენით (პლასტმასის ლურსმნები) ან შესაბამისი წებოთი. ფურცლებს შორის სახსრები უნდა იყოს დალუქული შესაბამისი ლენტით.
მცურავი იატაკები: განსაკუთრებით გამოსადეგია მძიმე დატვირთვით მცურავი იატაკების შემთხვევაში (საწარმოები, საწარმოო ზონები, საწყობები მანქანების გადაადგილებით და ა.შ.). შეგახსენებთ, რომ იგი უნდა იყოს დაფარული საკმარისი სისქის რკინაცემენტის ნაკაწრით, რათა მიაღწიოს გამოყენებული დატვირთვების ერთგვაროვან განაწილებას.
ვიბრაციის საწინააღმდეგო სუბსტრატები: სასარგებლო განსაკუთრებით მცურავი იატაკის რემონტის შემთხვევაში, სადაც ხელმისაწვდომი სივრცე და სიმაღლე შეზღუდულია. გარკვეულ პირობებში, ის შეიძლება განთავსდეს ბრტყელ არსებულ იატაკზე და სპეციალური წებოს გამოყენებით კერამიკული ფილების წასმა. ჩვენს ტექნიკურ განყოფილებას შეუძლია დაგეხმაროთ

სწორი წებოს არჩევაში და თქვენი განაცხადისთვის შესაბამისი ინსტრუქციების მითითებით.
კედლის ხმის იზოლაცია: მისი გამოყენება თაბაშირის მუყაოს გადაფარვის ფენებს შორის უზრუნველყოფს კომპოზიციური კედლის ან სახურავის დანაყოფის ხმის საიზოლაციო სიმძლავრის გაზრდას. მასალების შუალედური ფენების მონაცვლეობა უზრუნველყოფს უფრო მაღალ ხმის იზოლაციას, რაც ახდენს "სიღრმეების" ნორმალიზებას, რომელიც შეინიშნება კომპოზიციური ტიხრების რეზონანსულ სიხშირეებში. ReRub-ის ელასტიურობა, მისი შემადგენელი მასალების გამო, ხელს უწყობს ხმის ენერგიის შთანთქმას, მოქმედებს როგორც "მასა/ზამბარის" სისტემა.

ISOLFON-ReRub არის ეკოლოგიურად სუფთა, რადგან ის მოდის გადამუშავებული მანქანის საბურავებიდან, ის 100% გადამუშავებადია, არ შეიცავს ბოჭკოებს ან სხვა მავნე მასალებს. ხელს უწყობს LEED © შენობების მწვანე სერტიფიცირებას და სამშენებლო კონსტრუქციების შეფასების ეკოლოგიურ და გარემოსდაცვით მეთოდს BREEAM.