ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	გემოქმედების ხმის საიზოლაციო როლი ISOLfon – FF
განცხადების ID:	983488
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2025

აღწერა:	SOLFON–FF ადვილად მონტაჟდება აპლიკაციების ფართო სპექტრში, სადაც საჭიროა მცურავი იატაკის დარტყმის ხმის იზოლაცია. ISOLFON-FF დამზადებულია გაფართოებული პოლიეთილენის ჯვარედინი ქაფისგან, სიმკვრივით დაახლოებით 28 კგ/მ3, რომელიც იღებს ნაგლინი ფურცლის ფორმას. დახურული უჯრედების სტრუქტურა გთავაზობთ უფრო დიდ გადახრას და აბრუნებს (დაძაბულობისა და გათავისუფლების შემდეგ) იმის გამო, რომ უჯრედებში ჰაერი არის ჩაკეტილი, რაც ISOLFON FF-ს აქცევს იდეალურ გადაწყვეტას მცურავი იატაკებისთვის ხარჯზე მგრძნობიარე პროექტებში.

კატეგორია: დარტყმითი ხმის იზოლაცია

კატეგორია: დარტყმითი ხმის იზოლაცია, შენობის სამშენებლო აკუსტიკა
Technical Details:

Utilization Temperature: -40°C +90°C
Thermal Conductivity: 0.035-0.04 Kcal/mh°C
Water Absorption (EN12087:2002): 0.10% kg/m2
Compressive Resistance (ISO844) 25%
Compressive >0.03 Mpa
50% Compressive >0.07 Mpa
75% Compressive >0.18 Mpa
Improvement of Impact Noise Insulation:

ISOLFON -FF.5: ΔL'nw = 19 dB
ISOLFON -FF.10: ΔL'nw = 20 dB
(According to ISO 140.8 & ISO 717.2)