ავტონაწილები, სხვა



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	Heylo FD 4000 – ღერძული ვენტილატორი ჰაერშემბერი ჰაერშემბერი
განცხადების ID:	472505
მობ. ტელ.:	(577) 040-028
გამოქვეყნებულია:	16.11.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

ორიგინალი:	კი
მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2026

აღწერა:

ღერძული ჰაერშემბერი ოთახებისა და კედლების ბედაპირების ვენტილაციისა და სწრაფი გაშრობისთვის წყლის დაზიანების შემდეგ. გაშრობის დრო მცირდება. იდეალური სამუშაო ინსტრუმენტი ინდუსტრიაში, ასევე თანამედროვე ხელოსნისთვის და მომსახურების მიმწოდებლისთვის.

მოსახერხებელი და ადვილად ტრანსპორტირებადი ვენტილატორით თქვენ გაქვთ ექვსი მოწყობილობა ერთში: ხალიჩების საშრობი, კედლის საშრობი, ჭერის საშრობი, იატაკის საშრობი, ელექტრო ვენტილატორი ოთახების გაგრილებისთვის ან ვენტილაციისთვის და კომბინირებული

ვენტილატორი, რომელიც ხელს უწყობს გაშრობის პროცესს კონდენსაციის საშრობით.
ძირითადი მახასიათებლები
6 ფუნქცია ერთ მოწყობილობაში: ხალიჩის საშრობი, კედლის საშრობი, ჭერის საშრობი, იატაკის საშრობი, ელექტრო ვენტილატორები ოთახების გაგრილების/ვენტილაციისთვის და კომბიფენი სამშენებლო საშრობით გაშრობის პროცესისთვის.
ტენიანობის სწრაფი მოცილება კედლებიდან, ჭერიდან და იატაკიდან
მოსახერხებელი და ადვილად ტრანსპორტირებადი
ენერგიის უკიდურესად დაბალი მოხმარება
უსასრულოდ კონტროლირებადი ჰაერის ნაკადის სიჩქარე
მტკიცე პლასტიკური კორპუსი, უკიდურესად გამძლე
მაღალი ხარისხის TPI ბურთიანი საკისარი
კალიბრირებული MID ენერგიის მრიცხველი (კვტ.სთ)
ეფექტური გამოსავალი სამშენებლო საშრობების კომბინაციაში ტენიანობის დაზიანების აღდგენისთვის
FD 4000-ის მაღალი ეფექტურობის გამო, სამუშაოები შეიძლება სწრაფად დასრულდეს. გარდა ამისა, ეფექტურობის გამაძლიერებელი კომბინაციით Heylo სამშენებლო საშრობით, თქვენ გაქვთ ეფექტური სიმძლავრის კომბინაცია მთელი სამშენებლო სექტორისთვის და ტენიანობის დაზიანებისთვის. გარდა ამისა, ვენტილატორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამუშაო ზედაპირების, მანქანებისა და ძრავების მიზნობრივი გაგრილებისთვის/ვენტილაციისთვის.

ვენტილატორი სწრაფად აწყობილია და მისი გამოყენება შესაძლებელია ძალიან მოქნილად სხვადასხვა სამონტაჟო პოზიციების გამო. მაღალი დაცვის კლასის გამო, ვენტილატორი განსაკუთრებით შესაფერისია სამშენებლო ობიექტებზე მძიმე გამოყენებისთვის. უსაფეხურო კონტროლის გამო, მოწყობილობა მუშაობს ძალიან ჩუმად ან ძალიან მძლავრად, მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

დამატენიანებელისა და ვენტილატორის

კომბინაციით, გაშრობის პროცესი შეიძლება
შემცირდეს 50%-მდე!