ავტონაწილები, ხელსაწყოები, დანადგარები



Dealer Info	
სახელი:	info36
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
საკონტაქტო პირი:	საკონტაქტო პირი
თანახმა ხართ თუ არა მიიღოთ სარეკლამო შეტყობინებები:	დიახ

განცხადების დეტალები

ძირითადი ინფორმაცია

სათაური:	BG40 გაზის დეტექტორი
განცხადების ID:	164822
მობ. ტელ.:	(599) 040-028
ფასი:	408.00 □
გამოქვეყნებულია:	29.10.2026

მდებარეობა

მდებარეობა:	თბილისი

დამატებითი ინფორმაცია

მდგომარეობა:	ახალი
გამოშვების წელი:	2022

აღწერა: BG40 გაზის დეტექტორი

უაღრესად მგრძნობიარე, სწრაფი რეაგირების გამოვლენა თუნდაც ყველაზე პატარა გაზის გაჟონვაზე

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

ზოგადი ინფორმაცია

მუხლის ნომერი 3.510.205.068

აალებადი აირები

მინ. საზომი დიაპაზონი | მეთანი [ppm] 0

მაქს. საზომი დიაპაზონი | მეთანი [ppm] 10000

სიზუსტე | აალებადი აირები 50ppm

რეაგირების დრო [s] 2

მგრძნობელობა<10ppm

სტანდარტული კალიბრაციის მეთანი

განგაშის ბარიერი x10:

0-დან 100 ppm-მდე, 100-დან 400 ppm-მდე,

400-დან 700 ppm-მდე, 700-დან 1000 ppm-მდე,

x100:

0-დან 1000 ppm-მდე, 1000-დან 4000 ppm-მდე,

4000-დან 7000 ppm-მდე, 7000-დან 10000 ppm-მდე

მაქს. განგაშის დონე x10: >1000, x100: > 10.000

დათბობის დრო დაახლ. 40-იანი წლები

ჩვენება

LCD

მონოქრომული

საბინაო დიზაინი

პლასტმასები

Gooseneck ზონდის სიგრძე დაახლ. 40 სმ

ოპერაციული დრო

დაახლ. 8 სთ

დატენვის დრო

დაახლ. 3 სთ

ენერგიის წყარო

ბატარეის ტიპი 1 x 3.7V Li-ion ბატარეა
ინტეგრირებული

გარემო პირობები

ოპერაცია - მინ. ტემპერატურა [°C] 0

ოპერაცია - მაქს. ტემპერატურა [°C] 40

ოპერაცია - მინ. ფარდობითი ტენიანობა [%RH] 10

ოპერაცია - მაქს. ფარდობითი ტენიანობა
(არაკონდენსირებადი) [%] 85

შენახვა - მინ. ტემპერატურა [°C] -10

შენახვა - მაქს. ტემპერატურა [°C] 60

ზომები

სიგრძე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 45

სიგანე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 60

სიმაღლე (შეფუთვის გამოკლებით) [მმ] 220

წონა

(შეფუთვა გამორიცხულია) - ბატარეები მოყვება
[კგ] 0,428