Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული სამაგრი Vibro-AM.wm გამბარა
ID объявлений:	427980
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

Vibro-AM.wm არის თავისუფალი დგომის ერთი გამბარის ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი, შიდა ნაქსოვი უჟანგავი ფოლადის მავთულის ბადით. ეს ლითონის ბალიში გამბარის შიგნით გრდის ამორტიზაციის ფაქტორს და გლუდავს ვიბრაციას ბუნებრივ სიხშირეზე.

Vibro-AM.wm არის თავისუფალი დგომის ერთი გამბარის ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი, შიდა ნაქსოვი უჟანგავი ფოლადის მავთულის ბადით. ეს ლითონის ბალიში გამბარის შიგნით გრდის ამორტიზაციის ფაქტორს და გლუდავს ვიბრაციას ბუნებრივ სიხშირეზე. მის ძირში არის გალვანიზირებული ლითონის ფირფიტა აღქვატური სისქით, დაფარული სპეციალური რეზინის ბალიშით, მდგრადია გარე პირობების მიმართ (არ გამოიყენება მაღალი ტემპერატურის

გამოყენებისას). ეს რეზინის პროფილი გვთავაზობს უკეთეს იზოლაციის ეფექტურობას მაღალ სიხშირეებზე, რაც შეიძლება გადაიცეს მისი ლითონის სტრუქტურის მეშვეობით. ოვალურ ფუძეს აქვს ორი ხვრელი M8 გამტარი ჭანჭიკებით დასამაგრებლად. ამ გზით მავთულის ბადის ვიბრაციის დამშლელი შეიძლება დამაგრდეს სამონტაჟო ზედაპირზე, რათა შეინარჩუნოს სტაბილურობა ვიბრაციის იზოლატორსა და სამონტაჟო ზედაპირს შორის. ზედა ნაწილში არის M8 ჭანჭიკი მანქანაზე დასამაგრებლად და ვიბრაციის იზოლატორსა და მანქანას შორის გაზრდილი სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ეს საშუალებას აძლევს მავთულის ბადის ვიბრაციის დამამშვიდებელს უზრუნველყოს გარკვეული დაცვა ქარის წნევისა და მიწისძვრებისგან, თუმცა ის ღია ტიპისაა და არ არის დახურული გამბარის ვიბრაციის იზოლატორი, როგორიცაა Vibro-AMR.wm.

Vibro-AM.wm არის მავთულის ბადის ვიბრაციის დამშლელი, რომელიც იყენებს გამბარის სამაგრის იზოლატორის დაბალი სიხშირის ვიბრაციის იზოლაციას მავთულის ბადის ვიბრაციის იზოლაციის ტექნოლოგიის მოწინავე ტექნიკური შესაძლებლობებით. ეს ხდის მას გამოყენებადს დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის (ნელი სიჩქარის ბრუნვა 400 rpm ზევით), როგორიცაა კომპრესორები, ორციკლიანი ძრავები, გამაგრილებელი, ჰაერგამტარი დანადგარები და ა.შ. ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მგრძნობიარე მოწყობილობების მხარდაჭერა. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას მექანიკური აღჭურვილობის ვიბრაციული იზოლაციისთვის სამხედრო საზღვაო და ავიონიკის პროგრამებში. Vibro-AM.wm კარგად მუშაობს რთულ გარემოში და ასევე მდგრადია ჩვეულებრივ სითხეებსა და მტვერში.
გადაიღეთ 2 AM
Operating Characteristics
Deflection: 25 mm at maximum load
Natural Frequency: 3 to 10 Hz depending on load
Operating temperature: -70 0 C to 200 0 C (upon request)
Theoretical Vibration Attenuation up to 95%