Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული სამაგრი REGUFOAM: შერეული უჯრედოვანი პოლიურეთ
ID объявлений:	360178
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

REGUFOAM არის შერეული უჯრედოვანი პოლიურეთანის ელასტომერი, რომელიც წარმოიქმნება სხვადასხვა სიხისტის ხარისხით ან სიმკვრივით, კომბინირებული გამბარისა და დამატენიანებელი თვისებებით. მასალის სხვადასხვა სიმკვრივე არის ფერადი კოდირებული.

REGUFOAM არის შერეული უჯრედის პოლიურეთანის ელასტომერი, რომელიც წარმოებულია ექვსი სხვადასხვა სიხისტის ხარისხით ან სიმკვრივით კომბინირებული გამბარისა და დამატენიანებელი თვისებებით. მასალის სხვადასხვა სიმკვრივე არის ფერადი კოდირებული. REGUFOAM-ის ტიპის აღნიშვნებში ნომრები შეესაბამება მასალის სიმკვრივეს

კგ/მ³-ში.

REGUFOAM ძირითადად გამოიყენება როგორც წნევით დატვირთული გამბარის ელემენტი შენობის ინჟინერიაში, სამოქალაქო ინჟინერიაში და ბილიკის მშენებლობაში.

REGUFOAM-ს აქვს უკიდურესად დაბალი ბუნებრივი სიხშირე დატვირთვის შესაბამის დიაპაზონში, რაც იწვევს ხმის იზოლაციის მაღალ მნიშვნელობებს. გარდა ამისა, REGUFOAM აჩვენებს გამბარის ძალიან დაბალ გადახრას და მაღალ ელასტიურობას. მისი ფიჭური სტრუქტურა უზრუნველყოფს ძალების ფართო გედაპირულ გადაცემას სტატიკური და დინამიური წონის დატვირთვის პირობებში.

regufoam ვიბრაციის დატვირთვის დიაპაზონი მაქსიმალური მუდმივი დატვირთვის მნიშვნელობა REGUFOAM-ისთვის სტატიკური დაჭიმვით არის გადასვლის წერტილში მასალის ხაზოვანი გამბარის გადახრისა და დეგრესიული გამბარის გადახრისკენ, დატვირთვის მატებასთან ერთად. ხაზოვანი გამბარის გადახრის დიაპაზონი იდეალურია მუდმივი სტატიკური დატვირთვისთვის.

REGUFOAM-ის მთავარი უპირატესობებია განსაკუთრებული გრძელვადიანი ელასტიურობა, თუნდაც მრავალი ტონა დატვირთვის დროს, ვიბრაციის ტექნოლოგიის უკიდურესად მაღალი მნიშვნელობებით, ასევე ზუსტად განსაზღვრული დატვირთვის დიაპაზონებით. REGUFOAM შეიძლება გამოყენებულ იქნას უაღრესად სპეციფიურად რთულ სამშენებლო სიტუაციებში, სადაც მისი მრავალფეროვნება და დატვირთვის მაჩვენებელი ბევრად აღემატება სხვა მასალების საიზოლაციო თვისებებს.

სტატიკური მუდმივი დატვირთვის მაქსიმალური მნიშვნელობა ინდივიდუალური REGUFOAM ტიპისთვის მერყეობს 0,010-დან 0,4 ნ/მმ²-მდე. თ