Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული Vibro-AMR: ვიბრაციის საწინააღმდეგო გამბარის ი
ID объявлений:	198562
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

ვიბრაციის საწინააღმდეგო გამბარის იზოლატორები გვერდითი შეკავებით, გამოიყენება დაბალი სიხშირის ვიბრაციის იზოლაციისთვის

აღწერა

Vibro-AMR Spring Isolator Mount არის მრავალ მიმართულებითი ვიბრაციის საწინააღმდეგო შემაკავებელი შედარებით ლიმიტის გაჩერებებით. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის (დაბალი სიჩქარის როტაცია 400 rpm ზემოთ), რომელიც ასევე მოითხოვს გვერდითი და ვერტიკალური შეკავებას და დაცვას მიწისძვრებისგან და ქარის ჭარბი წნევისგან. მათ შეუძლიათ შეინარჩუნონ დაძაბულობის, შეკუმშვის, ათვლის ბუნების

ძალები.

პოლიესტერის ფხვნილის საღებავი იცავს
ლითონის ფირფიტებს დაჟანგვისგან.

აპლიკაციები

Vibro-AM.Restrained რეკომენდირებულია
გამოიყენოს ხმაურის და ვიბრაციის მექანიკური
იზოლაციისთვის:

ვიბრაციული აღჭურვილობა სავარაუდოდ
ექვემდებარება სეისმურ მოვლენებს.
როდესაც ვიბრაციულ მოწყობილობას,
სავარაუდოდ, აქვს მისი მასის ცენტრი
მნიშვნელოვნად შეცვლილი.
ძლიერი ქარის ან სხვა გარე ძალების
გამოყენებისას.
ბაზაზე არის ორი ხვრელი M8 გამტარი ჭანჭიკებით
დასამაგრებლად (არ შედის). ზედა ნაწილზე არის
M8 ჭანჭიკი, რათა Vibro-AMR დამაგრდეს
მანქანაზე. Vibro-AMR-ის კორპუსი შექმნილია
იზოლირებული აღჭურვილობის ვერტიკალური და
ჰორიზონტალური მოძრაობის შესაზღუდად და
გთავაზობთ სეისმურ დაცვას.

Vibro-AMR-ის ყველა ლითონის ნაწილი
დამზადებულია ლითონის ფირფიტებისგან,
სათანადო სისქით, შედუღების წერტილების
გარეშე. რეზინის პროფილი მის ბაზაზე მოქმედებს
როგორც ხმის გატეხვა და ბრდის იზოლაციის
ეფექტურობას მაღალ სიხშირეებზე. ორი
ჰორიზონტალური ღერძი, რომელიც ბღუდავს
ზამბარას ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ
მოძრაობებში, დაფარულია რეზინით, რათა
თავიდან აიცილოს ხმაურის გადაცემა.

Vibro-AMR-ს შეუძლია ერთდროულად
შესთავაზოს სეისმური კონტროლის დაცვა,
წარმატებით შეინარჩუნოს ქარის წნევის
გვერდითი ძალები და, ამავე დროს, შეამციროს
ვიბრაციის გადაცემა დამხმარე სტრუქტურებზე.

თუ საჭიროა სიმაღლის რეგულირება, შეიძლება
უზრუნველყოფილი იყოს სპეციალური ხრახნიანი

ხრახნი, საჭირო კაკლებთან და საყელურებთან ერთად.

More load ranges available upon request.

Static deflection 25 mm under maximum load
Natural frequency up to 3 Hz under maximum load

Available also with 50 mm deflection
Available also with wire mesh internal damping (AMRD)