Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული Vibro-AM: თავისუფალი დგომის გამბარის სამაგრებ
ID объявлений:	700915
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:	არის ერთი გამბარის სამაგრი, შესაფერისი დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის, ადვილად გამოსაყენებელი, გამბარის ფიქსაციის ინოვაციური სისტემით. მის ბაზაზე არის ელასტიური პროფილი, რომელიც გთავაზობთ უკეთეს იზოლაციის ეფექტურობას მაღალ სიხშირეებზე. Vibro-AM Free Standing Spring სამაგრები არის: ვარგისია დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლის გამბარის სამაგრი ადვილად გამოსაყენებელი მათ ბაზაზე ვიბრაციის საწინააღმდეგო გამბარის

სამაგრებს Vibro-AM აქვს ლითონის ფირფიტა ადექვატური სისქით და სპეციალური ელასტიური პროფილით, მდგრადია გარე პირობების მიმართ, რაც უზრუნველყოფს მაღალ სიხშირეებზე იზოლაციის უკეთეს ეფექტურობას. როგორც ლითონის ფირფიტას, ასევე ელასტიურ პროფილს აქვს ორი ხვრელი გამბარის სამაგრის ძირში გამტარი ჭანჭიკებით დასამაგრებლად. გამბარის სამაგრის ბედა ნაწილზე არის M8 ჭანჭიკი, რომელიც არეგულირებს მათ მანქანას. გამბარა აკმაყოფილებს ISO EN 10270-ის მოთხოვნებს.

აპლიკაცია
ვიბრაციის საწინააღმდეგო გამბარის სამაგრები Vibro-AM გამოიყენება დაბალი სიხშირის ვიბრაციის კონტროლისთვის (ნელი სიჩქარის ბრუნვა 400 RPM ზემოთ), როგორიცაა კომპრესორები, ორციკლიანი ძრავები, გამაგრილებელი, ჰაერგამტარი დანადგარები და ა.შ.

დინამიური მახასიათებლები

გადახრა: 25 მმ* (მაქსიმალური დატვირთვისას)
ბუნებრივი სიხშირე: 3 ჰც (მაქსიმალური დატვირთვით)

*ხელმისაწვდომია აგრეთვე 50 მმ გადახრით

ინსტალაცია

განათავსეთ თითოეული გამბარის იზოლატორი თავის პოზიციაზე, ფერადი კოდირებული გამბარების ან ეტიკეტირების იდენტიფიკაციის გამოყენებით
გაიარეთ ბედა ხრახნი M8 სამონტაჟო სამაგრის შესაბამის ხვრელში. დაამაგრეთ ბედა კაკალი აღჭურვილობის ფეხის სამაგრზე, რათა დააფიქსიროთ M8 ჭანჭიკებით.
თუ საჭიროა გააგრძელოთ გასწორების კორექტირება, გამოიყენეთ ორი ჭანჭიკი <8 შედარებით მეტალის სარეცხი საშუალებით. მოაბრუნეთ ქვედა კაკალი საათის ისრის მიმართულებით ორ შემობრუნებაზე ყოველ გამბარის იზოლატორზე. განაგრძეთ ასე, სანამ არ

მიაღწევთ საჭირო დონეს.
შემოატრიალეთ Vibro-AM იმდენად, რამდენადაც საჭიროა, რათა უზრუნველყოთ ზამბარის იზოლატორის სამონტაჟო ხვრელები მოწყობილობაზე დამონტაჟების შემდეგ. თუ ეს შეუძლებელია, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი ბაზაზე 2 შესაბამისი ჭანჭიკის M8 გამოყენებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოიყენეთ ორი ხვრელი (∅8 მმ) ქვედა ძირში, რათა დააფიქსიროთ იზოლატორი გამტარი ჭანჭიკებით ლითონის ჩარჩოს ქვეშ.