Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული Vibro-WB: ვიბრაციის საწინააღმდეგო კედლის ბრეკ
ID объявлений:	884706
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

ვიბრაციის საწინააღმდეგო კედლის სამაგრი, რომელიც ხელს უშლის ჰორიზონტალური ვიბრაციის გადაცემას და ხმის ხიდებს კედლების სტრუქტურებში.

აღწერა

ვიბრაციის საწინააღმდეგო კედლის ბრეკეტები Vibro-WB გამოიყენება თაბაშირის მუყაოს გრძელი და მაღალი კედლების სტრუქტურული მთლიანობის დასამატებლად, რომლებიც დამონტაჟებულია ვიბრაციის საწინააღმდეგო ბალიშებზე ან მცურავ იატაკზე.
იზოლირებული კედლები ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ვიბრაციის გადაცემის თავიდან ასაცილებლად შენობის აპლიკაციაში. მცურავი

კედლები ვიბრაციის იზოლაციის პროდუქტებით ხშირად გამოიყენება მუსიკალურ სტუდიებში, სახლის კინოთეატრებში და ზოგადად აკუსტიკურად მგრძნობიარე ადგილებში. მცურავი კედლის მშენებლობაში მნიშვნელოვანია, რომ სივრცის კედლები იზოლირებული იყოს შენობის სტრუქტურული ელემენტებისაგან. Vibro-WB კედლის სამაგრები ხელს უწყობს აკუსტიკურად მგრძნობიარე სივრცის სრულ იზოლაციას, ვიბრაციის გადაცემის და ხმის ხიდების თავიდან აცილების გზით. თუ კედელს ესაჭიროება გვერდითი მხარდაჭერა შეკუმშვისა და ათვლის ძალების შესანარჩუნებლად, საჭირო იქნება ვიბრაციის საწინააღმდეგო კედლის ბრეკეტები.

რატომ გამოვიყენოთ Vibro-WB?

ორმაგ კედლებს შორის რაიმე პირდაპირი კავშირის თავიდან ასაცილებლად და მათი სიხისტის გაზრდის მიზნით.
მიწისძვრის დროს კედლების დაჭიმვის თავიდან ასაცილებლად.
სასარგებლოა, როდესაც მეორადი კედელი გამოიყენება გაუმჯობესებული ხმის იზოლაციისთვის, სადაც ხისტი კავშირები გამოიწვევს არასასურველ ხმის ხიდს.
მახასიათებლები

Vibro-WB კედლის სამაგრები შედგება ლითონის ჩარჩოსგან, შესაფერისი გამაგრებული და მოდულირებული. ორი სპეციალური ვიბრაციის საწინააღმდეგო ელასტიური საყრდენი, Vibro-mini, მოთავსებულია შიგნიდან დაღებითი და უარყოფითი ღერძული ძალების შთანთქმისთვის. ხრახნიანი ხრახნი არ შედის კონტაქტში ლითონის ჩარჩოსთან, ისე რომ არ იქმნება ხმის ხიდი.
კედლის ბრეკეტები არ გამოიყენება ვერტიკალური საყრდენისთვის.

დინამიური მახასიათებლები

ბუნებრივი სიხშირე (მაქსიმალური დატვირთვისას): 10 ჰც

-VIBRO ვიბრაციული იზოლაციის პროდუქტები გვთავაზობენ გადაწყვეტილებების სრულ ასორტიმენტს, რომლებსაც შეუძლიათ კედლების უმეტესობის იზოლირება, უპირველეს ყოვლისა, მშრალი კედელი. შესაძლებელია კედლის წონების დიდი დიაპაზონის განთავსება და მორგებული გადაწყვეტის განხორციელებაც. დამატებითი ინფორმაციისთვის და ვიბრაციის იზოლაციის პროექტის გადასაჭრელად მეთოდებისთვის, ნუ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ tech@vibro.gr და ჩვენ მოგაწვდით დამატებით ტექნიკურ ინფორმაციას და ჩვენი sway ბრეკეტების ინსტალაციის მეთოდებს.