Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული Vibro-JS: Jack-Up ზამბარის სამაგრი მცურავი ია
ID объявлений:	954592
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:	ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი ბეტონის მცურავი იატაკისთვის. იდეალურია მცურავი იატაკისთვის სტუდიებში და ძალიან მგრძნობიარე მექანიკური აპლიკაციებისთვის.ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრი ზამბარის სამაგრი Vibro-JS არის მოწინავე ვიბრაციის კონტროლის სისტემა ამაღლებული ბეტონის მცურავი იატაკისთვის. Vibro-JS შედგება ლითონის ჭურვისაგან. ჭურვის შიგნით მოთავსებულია ზამბარა, რომელიც შთანთქავს ვიბრაციას. ჩამოსხმული ბეტონი არ ეხება საყრდენ იატაკს და ამიტომ მცურავ იატაკსა და საყრდენ იატაკს შორის ხმის ხიდი აცილებულია. რატომ გამოვიყენოთ Vibro-JS Jack-up Spring

Mount?

ძალიან მარტივია ინსტალაცია
იძლევა სიმაღლის რეგულირების საშუალებას
ხელს უწყობს დარჩენილი პლაივუდის ფორმების
გამოყენების თავიდან აცილებას
ქმნის ჰაერის უფსკრული, რომელიც სასარგებლოა
ხმის იზოლაციისთვის და ვიბრაციის
კონტროლისთვის.

ინსტალაცია

მცურავი იატაკის იზოლირება შენობის
სტრუქტურისგან, შესაბამისი ვიბრაციის
საწინააღმდეგო დაფით, მათ შორის
მცურავი იატაკი და კედელი (მაგ. Vibro-Strip).

მოათავსეთ Vibro – JS Jack-Up Spring Mount და
მისი საფარის ფირფიტა.
მოათავსეთ ფილის გამაგრება და დაასხით
ბეტონი. ბეტონის ხარისხის, ადეკვატური
გამაგრების და სხვა მოთხოვნების გაანგარიშება
უნდა მოხდეს სამოქალაქო ინჟინრის მიერ).
მოათავსეთ Vibro-JS-ის შიდა ვიბრაციის
საწინააღმდეგო სისტემა.
თანდათანობით და ერთგვაროვნად შეახვიეთ
ამაღლების მექანიზმის კაკალი, რათა
ჩაიტვირთოთ ზამბარები და
ამაღლება – ბეტონის ფილის დარეგულირება
შესაბამის სიმაღლეზე.
მოათავსეთ საფარის ფირფიტა.
დინამიური მახასიათებლები

გადახრა: 25 მმ (მაქსიმალური დატვირთვისას).

ბუნებრივი სიხშირე: 3 ჰც (მაქსიმალური
დატვირთვით).