Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული Vibro-Ωmega.F: ვიბრაციის საწინააღმდეგო ბრეკეტ
ID объявлений:	973167
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:	ვიბრაციის საწინააღმდეგო ბრეკეტები მცურავი საშრობი სისტემებისთვის და ვიბრაციის საწინააღმდეგო საკიდრები Regufoam®-ით Vibro-Ωmega.F კედლის საყრდენები გამოიყენება როგორც ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრები მცურავი საშრობი კონსტრუქციის სისტემებისთვის, როდესაც ეს კედლები არის ვიბრაციის საწინააღმდეგო დაყენებული მცურავ იატაკზე. ამ ვიბრაციის საწინააღმდეგო საყრდენების გამოყენება რეკომენდებულია საკმაოდ მაღალი სიმაღლის კედლებისთვის. ეს აპლიკაცია მრდის კედლის დინამიურ სიმტკიცეს, ასევე სტრუქტურის სეისმურ დაცვას. ამ სამაგრის გამოყენება ხელს უშლის ხმის ხიდის

შექმნას ორ კედელს შორის და ამ გზით მიიღწევა კონსტრუქციული ხმაურის ხმის იზოლაცია.

მისი ჭკვიანური კონსტრუქცია შუალედური ლითონის ელემენტის ჩასმით, საშუალებას იძლევა შეზღუდოს როგორც შეკუმშვის, ასევე დაჭიმვის ძალები. შუალედური ვიბრაციის საწინააღმდეგო ელემენტი დამზადებულია ნახევრად დახურული პოლიურეთანის ქაფისგან (Regufoam).

მეტი კონსტრუქციული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად იგი იწარმოება როგორც მამრობითი ძაფით M6 & M 8 მმ, ასევე ქალის შიდა ძაფით M6 მმ.

მის ბაზაზე აღჭურვილია ოვალური ხვრელებით, რაც ხელს უწყობს ინსტალაციას.

ვიბრაციის საწინააღმდეგო Vibro-Ωmega.F. გამოყენება ასევე გამოიყენება კედლებიდან ან ჭერიდან მილსადენის სისტემების საყრდენი/შეჩერებისას, ვიბრაციის გადაცემის თავიდან ასაცილებლად.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები

Dynamic Characteristics:

Natural frequency (at maximum load) :
– 14 Hz (12.5mm foam thickness)
– 10 Hz (25mm foam thickness)