Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული Vibro-FS: ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის საყ
ID объявлений:	365443
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

Vibro-FS: ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის საყრდენი ხის იატაკისთვის

ხის იატაკზე გემოქმედების ხმაურის შემცირება. იგი ძირითადად გამოიყენება გიმნაზიებში, საცეკვაო დარბაზებში, კალათბურთის მოედნებში, მაგრამ ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას საშინაო პროგრამებში.

აპლიკაცია

გემოქმედების ხმაურის შემცირება ხის იატაკებზე აღწერა

Vibro-FS ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის საყრდენი არის სპეციალურად შექმნილი

ჰომოგენური ელასტომერული საყრდენი სისტემა, რომელიც შემუშავებულია ხის იატაკზე გემოქმედების ხმაურის შესამცირებლად. გემოქმედების ხმაური ეხება ხმას, რომელიც წარმოიქმნება, როდესაც მოკლე ხანგრძლივობის იმპულსი მოქმედებს პირდაპირ სტრუქტურაზე. Vibro-FS ვიბრაციული დამცავი გთავაზობთ გემოქმედების ხმაურის მაღალ შემცირებას ზედა სართულებიდან ქვემოთ დონემდე.
იატაკის ბალიშებს ასევე შეუძლიათ ხელი შეუშალონ თერმული და აკუსტიკური ხიდების შექმნას.
ასევე, ისინი აუმჯობესებენ მსუბუქი ტიხრების იზოლაციას.

ინსტალაცია

სპეციალურად მოდულირებული რეცეპტორის შიგნით არის ხის ღერო ან მცურავი კედლების ლითონის პროფილი
(ფოლადის კარკასი, ლითონის საკინძები და ა.შ.) შეიძლება დამონტაჟდეს და დამაგრდეს გვერდითი ფლაპებზე ჭანჭიკებით.
Vibro-FS შეიძლება დამაგრდეს იატაკზე (ან კედელზე) გაფართოების ჭანჭიკებით ან ინოქსის ლურსმნებით. ყოველ გამოსწორებაში წერტილი ლითონის გამრეცხი უნდა იყოს გამოყენებული (შედის). იატაკი არ უნდა იყოს კედელთან დადებული და
ამ მიზეზით უნდა განთავსდეს სპეციალურად შექმნილი ელასტიური პროფილი VIBRO-band უნდა იქნას გამოყენებული იატაკსა და კედელს შორის.

რეკომენდირებული რაოდენობა

6-8 Vibro-FS ვიბრაციის საწინააღმდეგო რეზინის საყრდენი მ²-ზე

მაქსიმალური დატვირთვა

80 daN თითო სამონტაჟო წერტილზე.