Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული Vibro-FM: სინათლის ტიხრების ხმის იზოლაცია ორმ
ID объявлений:	156626
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

იდეალურია: გემოქმედების ხმაურის შემცირებისთვის, ხის იატაკისთვის და მსუბუქი ტიხრების გაუმჯობესებული ხმის იზოლაციისთვის. შეიძლება გამოყენებულ იქნას საყოფაცხოვრებო ან კომერციულ პროგრამებში.

აპლიკაციები

გემოქმედების ხმაურის შემცირება
ხის იატაკები
მსუბუქი ტიხრების გაუმჯობესებული ხმის იზოლაცია
ახალი საიზოლაციო სისტემა, იატაკის ხმის იზოლატორი Vibro-FM, შემუშავებულია ხის იატაკის გემოქმედების ხმაურის შესამცირებლად. დარტყმის ხმაური ეხება ხმას, რომელიც

წარმოიქმნება, როდესაც მოკლე ხანგრძლივობის იმპულსი, როგორიცაა ფეხის დარტყმა, მოქმედებს პირდაპირ სტრუქტურაზე. Vibro-FM ბალიშები სასარგებლოა ხმაურის შესამცირებლად, რომელიც მოდის ზემოდან ქვემოთ. ასევე, ისინი სასარგებლოა მსუბუქი ტიხრების იზოლაციის გასაუმჯობესებლად.

აღწერა

Vibro-FM სინათლის ტიხრების ხმის იზოლაცია დამზადებულია ათენის ეროვნულ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე.

იატაკის ბალიშები შედგება მეტალის და ელასტიური ნაწილებისგან, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და შედეგად ხელს უშლის აკუსტიკური ხიდების წარმოქმნას. ელასტიური ნაწილი შედგება სპეციალურად შექმნილი დაბერების გარეშე მასალისგან, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ ხმის იზოლაციას. ლითონის ნაწილები დაცულია სპეციალური ანტიკოროზიული დამუშავებით.

აკუსტიკური ტესტები

ათენის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტის აკუსტიკური ლაბორატორიაში საერთაშორისო სტანდარტის ISO 140-6 და ISO 717-2 შესაბამისად გაზომეს განსაკუთრებული წონით ნორმალური ზემოქმედების ხმის წნევის დონე (Ln’w = 53 dB). უნდა აღინიშნოს, რომ ის გაზომილი იყო ბალიშების Ln’w გამოყენების გარეშე და მნიშვნელობა იყო 66 დბ. აქედან გამომდინარე, შესამჩნევი შემცირება 13 dB შეიძლება მიღწეული იქნას Vibro-FM ბალიშების გამოყენებისას.

ინსტალაცია

საფენის ქვედა ზოლი ფიქსირდება იატაკზე ან მეორად ხის ღეროზე ინოქსის ლურსმნით ან გაფართოების ჭანჭიკით, ხოლო პრაიმერის ხის ღერო ფიქსირდება ბალიშის ზედა ზოლზე 2 ლურსმანის ან 1 ხრახნის გამოყენებით თითოეულ

მხარეს.
Vibro-FM ხმის საიზოლაციო ბალიშები უნდა განთავსდეს რიგებში, მათ შორის 400 მმ მანძილზე, როდესაც ხის ღვედები დაშორებულია 330 მმ.
ჯოხებს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ხმის შთამნთქმელი მასალით (მაგ. Rockwool).
ყველა საიზოლაციო სისტემა უნდა იყოს თავისუფალი შენობის სტრუქტურასთან ხისტი კავშირებისგან.
იატაკი არ უნდა დადგეს კედელზე და უნდა განთავსდეს ვიბრო ბოლზე, რომელიც არის სპეციალურად შექმნილი ელასტიური პროფილი.

კატეგორია: ანტივიბრაციული სისტემები