Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ანტივიბრაციული Vibro-LB.F: ვიბრაციის საწინააღმდეგო ბრეკეტები
ID объявлений:	253460
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	29.10.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

ეს ანტი-ვიბრაციული სამაგრი LB.F გამოიყენება მცურავი ხმის გამაძლიერებელი მშრალი კედლების სიხისტის გასაზრდელად. ამ ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრების გამოყენება რეკომენდებულია საკმარისად დიდი სიმაღლის კედლებისთვის. ამ გზით თავიდან აიცილება აკუსტიკური ხიდის შექმნა და ხმის საიზოლაციო სიმძლავრის შემცირება.

Vibro-LB.F ვიბრაციის საწინააღმდეგო სამაგრების გამოყენება რეკომენდებულია მშრალი სტრუქტურის კედლებისთვის, საკმარისად მაღალი სიმაღლით 2,5 მეტრზე მეტი. ამ ანტივიბრაციის სისტემის გამოყენების მიზანია კედლის სისტემის დინამიური სიხისტის გაზრდა. ეს ზღუდავს არასასურველი ვიბრაციის გადატანას

შენობის სტრუქტურულ ნაწილზე.

ამ სამაგრის გამოყენება ხელს უშლის ხმის ხიდის შექმნას ორ კედელს შორის და ამ გზით მიიღწევა კონსტრუქციული ხმაურის ხმის იზოლაცია.

მისი ჭკვიანური კონსტრუქცია შუალედური ლითონის ელემენტის ჩასმით, საშუალებას იძლევა შეზღუდოს როგორც შეკუმშვის, ასევე დაჭიმვის ძალები. მისი დამაგრება თაბაშირის მუყაოს ვერტიკალურ საყრდენზე არ საჭიროებს გამსვლელი ხრახნის გამოყენებას, საკმარისია გამოიყენოთ ჩვეულებრივი თვითდამჭერი ხრახნები, რომლებიც მას აკავშირებს ლითონის სამაგრთან.

შუალედური ვიბრაციის საწინააღმდეგო ელემენტი დამზადებულია ნახევრად დახურული პოლიურეთანის ქაფისგან (Regufoam).

არსებობს სხვადასხვა ტიპის სიხისტე და სიმკვრივის კლასები, რომლებიც შესაფერისია დატვირთვის საკმაოდ ფართო დიაპაზონის დასაფარად. მასალების სხვადასხვა სიმკვრივე არის ფერადი კოდირებული შერჩევის სიმარტივისთვის. პოლიურეთანის ქაფის მექანიკური და დინამიური მახასიათებლების ყველა დიაგრამა და სერთიფიკატი ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში.

მის ბაზაზე აღჭურვილია ოვალური ხვრელებით, რაც ხელს უწყობს ინსტალაციას. ქვემოთ მოყვანილი სურათი აჩვენებს მის ძირითად ზომებს:

Vibro-LB.F- მცურავი კედლის ანტივიბრაციის სისტემა ზომები

რატომ გამოვიყენოთ Vibro-LB.F?

– ორმაგ კედლებს შორის პირდაპირი კავშირის თავიდან ასაცილებლად და მათი სიხისტის გაზრდის მიზნით.

– მიწისძვრის დროს კედლების დაჭიმვის თავიდან

ასაცილებლად.

-სასარგებლოა, როდესაც მეორადი კედელი გამოიყენება გაუმჯობესებული ხმის იზოლაციისთვის, სადაც ხისტი კავშირები გამოიწვევს არასასურველ ხმის ხიდს.