Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	Acoustic Vertical Baffles ALPHAcoustic – AB
ID объявлений:	162534
М. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

კვეთა მრუდი

ALPHAcoustic – AB.Tondo არის ვერტიკალური ხმის შთამნთქმელი ჭერის საფარები დახვეწილი მოხრილი დიზაინით.

სამეცნიერო კვლევებით დამტკიცებულია, რომ მრუდი ობიექტები ააქტიურებენ ადამიანის ტვინის ნაწილებს, რომლებიც დადებით ემოციებთან არის დაკავშირებული.

სტანდარტული ზომები: 120×60 სმ და 120×30 სმ
სისქე: 30-50-80 მმ
(სხვადასხვა ფორმის, ზომებისა და სისქის დამზადება შესაძლებელია მოთხოვნის მიხედვით).

კატეგორია: აკუსტიკური პანელები,

არქიტექტურული აკუსტიკა

ALPHAcoustic – AB.Tondo არის ვერტიკალური ხმის შთამნთქმელი ჭერის საფარები დახვეწილი მოხრილი დიზაინით.

სამეცნიერო კვლევებით დამტკიცებულია, რომ მრუდი ობიექტები ააქტიურებენ ადამიანის ტვინის ნაწილებს, რომლებიც დადებით ემოციებთან არის დაკავშირებული.

სტანდარტული ზომები: 120×60 სმ და 120×30 სმ
სისქე: 30-50-80 მმ
(სხვადასხვა ფორმის, ზომებისა და სისქის დამზადება შესაძლებელია მოთხოვნის მიხედვით).

მათი ორი ძალიან ეფექტური ხმის შთამნთქმელი მხარის გამო, ამ ელემენტებს შეუძლიათ მიაღწიონ ხმის მაღალ შთანთქმას. ისინი ასევე ამცირებენ შემაშფოთებელ მრავალჯერადი ხმაურის არეკვლას ინტერიერის აკუსტიკის გასაუმჯობესებლად და ექოს შესამცირებლად. ისინი ქმნიან უკეთეს აკუსტიკურ გარემოს, კონდიცირებისა და განათების სისტემის მუშაობის შეფერხების გარეშე.

ხმის შთამნთქმელი პანელები ALPHAcoustic – AB გაზომილია ISO 354:2003-ის მიხედვით. პანელებისთვის, რომელთა ზომებია 1200x600x80 მმ, დაკიდული მათ შორის 600 მმ მანძილზე, ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი ნაჩვენებია შემდეგ ცხრილში (სადაც αN არის ხმის შთამნთქმელი ზედაპირი თითო ობიექტზე).
Sample type:
ALPHAcoustic – AB
1200 mm x 600 mm x 80 mm Frequency (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000
Sound Absorption Coefficient (αN) 0.2 0.43 0.98
1.4 1.4 1.3