Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	გზატკეცილის ხმაურის ბარიერი ALPHAfon – HB
ID объявлений:	395967
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

მაღალეფექტური ხმაურის იზოლაციისა და ხმის შთანთქმის საშუალება გზატკეცილებზე ან სხვა გზებზე, რკინიგზასა და სხვა მექანიკური ხმაურის წყაროებზე ხმაურის კონტროლისთვის.

კატეგორია: აკუსტიკა ხმაური და ვიბრაციის კონტროლი, მექანიკური ხმაურის კონტროლი

გზატკეცილის ხმაურის ლითონის ბარიერი ALPHAfon-HB არის მაღალეფექტური აკუსტიკური ამრეკლავი (ჰაერში წარმოქმნილი ხმაურის იზოლაცია) და ხმის შთანთქმის საშუალება გზატკეცილებზე ან სხვა გზებზე, რკინიგზასა და სხვა მექანიკური ხმაურის წყაროებზე ხმაურის კონტროლისთვის.

ALPHAfon HB.S – სპეციალური ნაერთის

ლითონის ფურცლისგან (COR-TEN) დამზადებული გარსი

ALPHAfon HB.A – ალუმინისგან დამზადებული გარსი

გზატკეცილის ხმაურის ლითონის ბარიერი ALPHAfon-HB დამზადებულია ალუმინის ფურცლისგან ან სპეციალური ნაერთის ლითონის ფურცლისგან (COR-TEN) გარე მხარეს და პერფორირებული ალუმინის ფურცლისგან ან პერფორირებული სპეციალური ნაერთის ლითონის ფურცლისგან (COR-TEN) ხმაურის წყაროს მხარეს.
ბარიერის ზედა და ქვედა მხარეები სათანადოდ არის ფორმირებული (გამონაზარდი – ღრუ) იდეალური ხმის იზოლაციის მისაღწევად, ასევე მისი მოხრის სიმტკიცის გასაუმჯობესებლად.
შიდა მხარეს იგი შევსებულია ხმის შთამნთქმელი მასალით, მინერალური ბამბით, წყალგაუმტარი, შესაბამისი სიმკვრივით და დაფარულია თხელი დამცავი მინა-ბამბის ქსოვილით.
ხმაურის მეტალის ბარიერს აქვს დიდი გამძლეობა დროისა და ულტრაიისფერი გამოსხივების მიმართ. ის წყალგაუმტარია, შედგება უწვავი მასალებისგან და საჭიროების შემთხვევაში მისი შეცვლა მარტივია.
ორივე მხარის სტანდარტული ფერია Ral 9002, მაგრამ ორივე მხარე შეიძლება შეიღებოს ნებისმიერ Ral ფერში, სხვადასხვა პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად.

გზის ხმაურის მეტალის ბარიერი ALPHAfon-HB აკმაყოფილებს ევროპული სტანდარტების EN 1793-1 და EN 1793-2 ყველა მოთხოვნას ხმაურის შემცირებისა და ხმის შთანთქმის კოეფიციენტის შესახებ (აკუსტიკური პარამეტრები DLa და DLr).

მონტაჟი

გზის ხმაურის ბარიერი ALPHAfon-HB დამონტაჟებულია პანელების HE ლითონის პროფილის სვეტში ჩასრიალებით, სტრუქტურული კვლევის შესაბამისად (სპეციალურად შექმნილი პლასტმასის გვერდითი საფარის გამოყენება

საშუალებას იძლევა პანელის მონტაჟი HE პროფილის სხვადასხვა ზომის ბოძებში). ლითონის ბარიერის ზედა და ქვედა მხარეები საჭიროებს დაცვას შესაბამისი ლითონის პროფილის საფარით.
რეკომენდებულია ბარიერის ძირში შესაბამისი ბეტონის ბაზის აგება.

Characteristics Measurement Method Results
Acoustic Reflection (Airborn Sound Insulation)
Assessment Index (EN 1793-2) DLR=25dB Cat.B3
Acoustic Absorption (Sound Absorption)
Assessment Index (EN 1793-1) DLα=20dB Cat.A4
Self Weight Weight(kN/element) (EN 1794-1 appendix B) dry= 0,202 / wet= 0,785 / reduced wet= 0,222
Maximum Vertical Load (EN 1794-1 appendix B.3.2) Horizontal deformation: 10,0mm load of the structural element 4,45kN/m
Vertical deformation : 5,49mm
Maximum Normal Load (EN 1794-1 appendix A)
Positive result – project load equal to 1,5 kN/m2
Hazard of Falling Debris (EN 1794-2 appendix B)
CLASS 3
Light Reflection Average GU measure with angle 20/60/85o
(EN 1794-2 appendix E) Drilled side 83,2 / 148,5 / 42,2
Undrilled side 285,0 / 476,1 / 11,4