Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	ხმის შემამცირებლები ALPHAfon – SA
ID объявлений:	196944
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

ჰაერის მილების დამონტაჟებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ხმაურის შემცირებას და დაბალი წნევის ვარდნას

კატეგორია: აკუსტიკა ხმაური და ვიბრაციის კონტროლი, მექანიკური ხმაურის კონტროლი

ხმის შემამცირებლები ALPHAfon-SA გამოიყენება ჰაერის მილების დამონტაჟებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ხმაურის შემცირებას და დაბალი წნევის ვარდნას. ტიპიური გამოყენებაა კონდიცირების მილები, გაგრილების კოშკები, ვენტილაციის სისტემები. ALPHAfon-SA ამცირებს ხმაურს სამუშაო ადგილებში (ოფისები, ინდუსტრიები), ოჯახებში, სხვა შენობებში (სასტუმროები, საავადმყოფოები, თეატრები და ა.შ.) და ასევე ამცირებს გარემოში გამოსხივებულ

ხმაურს.

ხმის შთამნთქმელი მასალების გარე ზედაპირი დაცულია გამოყენებისა და ჰაერის სიჩქარის მიხედვით – მინაბოჭკოვანი ან პერფორირებული ლითონის ფურცლით.

ხმის შემამცირებლების ALPHAfon-SA-ს დიზაინი და წარმოება ხორციელდება 1979 წლიდან ხმის შემამცირებლების წარმოებაში ჩვენი გამოცდილების გამოყენებით. მოწინავე აკუსტიკური პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია გამოვთვალოთ ხმის შემამცირებლების საჭირო მახასიათებლები კონკრეტული შედეგების მისაღწევად. გარდა ამისა, ასევე შესაძლებელია სადინარში ჰაერის სიჩქარიდან რეგენერირებული ხმაურის გამოთვლა.

შემამცირებლების ტიპები:

პარალელური (P)
სპეციალური, მოწინავე გაწმენდის მოთხოვნები (M)
ცილინდრული (C)
უჟანგავი ფოლადი (I)
კუთხოვანი (B)
აეროდინამიკური დიზაინი (A)
ტიპიური კოდის მაგალითი

ALPHAfon-SA/(P + M)/75/ 1200-600-850
(დეფლექტორებს შორის
მანძილი/სიგრძე-სიგანე-სიმაღლე მმ-ში)

შესაბამისი ხმის შემამცირებლის ALPHAfon-SA-ს შერჩევისთვის საჭიროა განისაზღვროს ჩასმის დანაკარგი დბ-ში, მოცულობითი ნაკადის სიჩქარე (მ3/სთ) და მაქსიმალური დასაშვები საერთო წნევის ვარდნა.